

# 铝制屋顶风机

产品名称	铝制屋顶风机
公司名称	绍兴上虞安通风机设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	绍兴市上虞区上浦镇上浦村104国道东侧
联系电话	057582365249 13655818927

## 产品详情

RTC全铝制屋顶风机是全铝制离心式屋顶排风机，该产品外形设计流畅美观，工艺精湛，外壳设计防雨水，抗大风，与传统玻璃钢屋顶风机相比坚固结构更轻，减轻了对屋顶的压力，符合建筑对于外露设备质感的要求。电机与排放气流隔离，适合排除带有烟尘、油雾、潮湿等污染空气，延长电机及传动部件的使用寿命。电机和轴承与气体隔绝，风机对于体力中含有的杂质不在敏感，当空气中含有油烟挥发的的气体，粉尘或有害气体时，由于气体不能和电机，皮带直接接触，从而保证电机的损害，风机安装在屋顶开洞的外侧向上翻起的防水翻口。泛水的制作及工艺过程有工程承包商负责。

根据材料的不同,泛水上沿平面宽度不同:混凝土为70-80MM为宜,钢结构则在 50MM即可。

3,对于泛水上缘与风机接触的部分,必须采用厚度适合的橡胶进行减振,同时 起到密封的作用.其硬度以风机压上后仍保持弹性良好为宜.可以采用减振垫裁减而成.由施工单位提供.

4, 安装时将风机下部的泛水帽扣在泛水基础上,在侧面用自攻螺丝或膨胀螺栓固定.风机安装后必须保持水平,禁止倾斜.

5,止回风阀必须保证风机启动时叶片能够向上自由开启不受阻挡,风机停止后叶片凭自重关闭.可以利用止回风阀的固定法兰在泛水内侧加以固定.

6,供电电源推荐在屋顶内部沿桥架排布,从泛水内部向上,经过风机提供的穿 线管进入电机.

禁止在风机本体内穿孔进行接线.接线完毕后必须通电试转并按照机器上标注的转向箭头检查转向,反转的采用对换三相中任意两相的方法加以解决. 采用全铝质后向板形离心式叶轮，平衡等级高，气流组织顺畅，运行平稳；具有重量轻、压力高、风量适中、噪声低、耗电省、外形美观牢固等优点，广泛用于机械、化工、橡胶、制药、轻纺等行业的车间高大厂房及民用建筑的屋顶排风换气。屋顶风机根据不同的使用环境和输送介质，制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。可根据使用要求制成全铝质消防高温排烟屋顶风机，并配设入口排烟防火阀。

选配附件：按需要可配设重力式止回风阀、防鸟(虫)网、检修开关、集中控制箱等附件。