

江门金刚砂耐磨地坪施工找三川大业

产品名称	江门金刚砂耐磨地坪施工找三川大业
公司名称	东莞市三川建筑装饰材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	铅笔硬度: 2H 耐冲击性:50通过 抗压强度:Mpa 70
公司地址	东莞市长安镇新安社区莲湖路（注册地址）
联系电话	18107500905

产品详情

江门金刚砂耐磨地坪施工找三川大业？什么是金刚砂耐磨地坪？是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，采用干式拨撒方法，均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。

一般有4种颜色（水泥本色、灰色、红色、绿色），其优点是基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力好。可广泛应用于购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所，室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。根据地面的耐磨层（1.5—3.5mm）的要求,推荐用量为5—7kg。

其优点是抗重压、耐磨性强、使用寿命长，性价比高。

其缺点是施工工艺复杂，质量不容易控制，容易污染（使用固化剂后可改善），美观度不高。

一、金刚砂耐磨地坪漆性能特点

我们经常说的金刚砂耐磨地坪漆听起来很高大上，其实现在也有很多人叫耐磨硬化地坪漆，那么金刚砂耐磨地坪漆有什么性能特点呢，看其名称，就知道金刚砂耐磨地坪漆的一个主要特点是硬度高如同金钢般，其次是耐磨，那么从人们使用金刚砂耐磨地坪漆做成的地坪当中也逐渐发现了其有耐重压，防尘，容易清洁，打磨后亮度高，并且因为金刚砂耐磨地坪漆价格低廉而受到广大用户的喜爱。

二、金刚砂耐磨地坪漆性应用范围

金刚砂耐磨地坪漆性因为其特点所以适合应用在物流仓库，工业场所，室外停车场，大型机械展示厅等

一些对地面硬度要求比较高的场所。

三、金刚砂耐磨地坪漆施工步骤

1.将混泥土地面打磨清理干净，并保证地面干燥

2.把金刚砂材料均匀的洒在混泥土表面上，注意这是总量的60%，完成第一次撒布工作

3.接下来是等金刚砂材料吸收水分并等发现其颜色变暗后，3.待金刚砂材料吸收一定水分变暗后，操作机械圆盘和机械镘抹来作业，其后用长度大于模板宽度的铝型材进行刮平，同时不要忘记用水平仪检测平整度。

4.那么我们已经完成了第一次抹平工作了，紧接着就是我们要把余下的40%的材料均匀的洒在地面上了，当然为了更好的保证均匀小编建议您采用交错撒料的方法，这可是三川环氧地坪施工队的经验之谈哦

5，等我们撒播均匀后，重复与第一次一样的抹平工作，然后再用专业平整度检测仪器确认地坪表面的平整度

6，自行选择机械镘抹或手工镘抹，完成表面抹光作业，效果都差不多

7.混泥土地台完成后，为防止其表面水分急剧蒸发，确保耐磨地坪漆材料强度的稳定增长，应在地台完成24小时内用水或专用养护剂进行养护。养护方式采用浸水式或养护剂。如采用浸水式养护，应先把楼梯口等出入口地台用掺有专用防漏剂的水泥砂浆进行围拢，然后加约1.5cm深度的水进行浸水养护。

只要你按要求走好以上的七个步骤，三川地坪漆恭喜您已经学会了如何正确使用金刚砂耐磨地坪漆，打造完美金刚砂地坪的方法了，相信做出来的效果也是非常好的。

东莞市三川建筑装饰材料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计与施工于一体的大型高科技、专业化涂料公司。公司自2006年成立以来，成功研发了用于工业地坪、运动球场、建筑防水等领域的十几种系列涂料。公司严格执行ISO9001:2000国际质量体系标准，具有完善的质量保证体系和完备的售后服务措施。