

光宇蓄电池6-GFM-250厂家直销

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 光宇蓄电池6-GFM-250厂家直销 |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司销售部 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:光宇蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:哈尔滨 |
| 公司地址 | 北京昌平 |
| 联系电话 | 18053081797 18053081797 |

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-250厂家直销

光宇蓄电池的安全使用

1、液面

低于额外的液面，将缩短蓄电池的使用寿命，而光宇蓄电池且电解液太少将导致蓄电池发热损坏，因而，有必要常常留心电解液是否满足。

2、接线柱、导线、盖子

有必要常常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的衔接处因氧化引起的腐蚀状况，一起检查盖子是否变形、是否有发热现象。

3、外观

蓄电池表面肮脏将引起漏电，应使蓄电池表面随时清洁、单调。

二、保养

1、加水

按规定的液面添加蒸馏水，不要为了延长加水间隔时间光宇蓄电池而添加过多的蒸馏水，加水过多电解液会溢出，导致漏电。

2、充电

充电过程中蓄电池会发作气体，应坚持充电场所通风良好，周围没有明火，一起充电过程中发作的氧气、酸性气体将对周围发作影响。

充电期间拔下充电插头会发作电弧，将充电机封闭后，方可拔下插头。

充电后在蓄电池周围滞留许多氢气，不允许有任何明火，应敞开蓄电池上的盖板进行充电。

3、接线柱、导线、盖子的修补

有必要由生产厂家指定的专业技术人员方可进行。

4、清洁

若不太脏，可以用湿布擦洁净，若非常脏，就要将蓄电池从车上卸下，用水清洗后使之天然单调。

三、保管

1、保管场所

不能使之短路

因雨淋导致短路可能发作火灾，并可能发作少量氢气，因而有必要将光宇蓄电池存放在通风、阴凉的场所。

2、废旧的蓄电池

废旧的蓄电池依然存有电能，应依照使用的蓄电池存放方法进行保管。

四、电解液的操作

1、检查比重

使用吸入式比重计检查比重，作业时不要让电解液溅洒出来，并光宇蓄电池要穿戴保护用具。

2、除检查以哈尔滨光宇外的操作

应向专业人员咨询，特别是补偿电解液（稀硫酸）时。

3、电解液泄露

因为光宇蓄电池倾翻、破损导致电解液泄露，应当即进行紧迫处理（参照紧迫处理事项）

五、寿数终期蓄电池的操作

1、寿数终期蓄电池的操作

蓄电池接近寿数终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补偿蒸馏水。

2、废旧蓄电池的处理

关于废旧蓄电池，抽出电解液，将蓄电池分解。可商谈是否由蓄电池生产厂家回收。

六、紧迫处理

1、电解液溅到皮肤上

用很多水冲刷

2、电解液溅洒到眼睛

用很多清水冲刷，然后接受专业医生的治疗

3、电解液溅洒到衣服

当即脱下衣服，光宇电池用水冲刷后再用弱碱性皂液冲刷。

4、电解液泄露

电解液泄露到外部时，当即用石灰、强碳酸苏打或碳酸苏打等进行中和，并用很多的水冲刷。

汽车蓄电池是汽车电气系统的重要组成部分，随着汽车技术的发展，汽车内部设备和电子设备，一旦汽车电池不能正常工作，它将影响到汽车电子设备的使用，严重的是，汽车发动机点火。因此，我们必须小心购买汽车电池时，但面对电池品牌的市场范围，我们如何选择？光宇蓄电池，的质量保证。