

供应POE美国陶氏8440透明级 poe塑料 增韧 注塑聚烯烃弹性体

产品名称	供应POE美国陶氏8440透明级 poe塑料 增韧 注塑聚烯烃弹性体
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

POE塑料是采用的乙烯和辛烯实现的，其特点是：（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。（2）POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。（3）POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与相容性好。（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的强度。

POE/8440/美国陶氏 生产企业：美国陶氏

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

其它 其它 其它

热塑性弹性体、共混

粒料

原料技术数据性能项目

试验条件[状态测试方法]

测试数据

数据单位

物理性能

比重

ASTM D792

0.897

g/cm³

熔流率

190 /2.16 kg

ASTM D1238

1.6

g/10 min

门尼粘度

ML 1+4, 121

ASTM D1646

13

MU

机械性能

硬度计硬度

邵氏 A, 1 秒,
模压成型

ASTM D2240

86

邵氏 D, 1 秒,
模压成型

36

拉伸模量

100% 正割
(模压成型)

ASTM D638

6.30

MPa

抗张强度

断裂,
模压成型

ASTM D638

20.4

MPa

伸长率

断裂,

ASTM D638

690

%

热性能	弯曲模量	模压成型 1% 正割: 模压成型 2% 正割: 模压成型	ASTM D790	54.2 54.3	MPa
	撕裂强度		ASTM D624	78.9	kN/m
	玻璃转化温度		Internal Method	33.0	
	维卡软化温度		ASTM D1525	75.0	
	溶融温度		Internal Method	93.0	
	结晶峰温		Internal Method	76.0	

POE 美国陶氏 应用范围

主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作、、方向盘、等等。工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；；、、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。

昆山恒成塑化有限公司 创建于2001年，注册于2012年。经过多年的努力经营，本公司实力雄厚、重信用、守合同、保证产品质量，并以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。本公司主要经营批发的POM、PP、PA66、PET、PC+ABS、PC、PMMA、ABS畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，货源稳定、保证质量！

我公司产品在昆山仕泰隆塑料城设有实体店销售，塑料原料原产原厂包装，质量保证，买家可以完全放心。店铺上图型号有限，有些产品型号没有上架，买家如有所需产品型号可以询问是否有货，欢迎询价(*^__^*)