

# 供应POM韩国工程KEPITAL TX-21耐磨耐冲击pom中低粘度 聚甲醛

产品名称	供应POM韩国工程KEPITAL TX-21耐磨耐冲击pom中低粘度 聚甲醛
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

### POM塑料

英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde) (聚甲醛)

比重:1.41-1.43克/立方厘米 成型收缩率:1.2-3.0% 成型温度:170-200 干燥条件:80-90 2小时

物料性 综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪  
能 磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热 表等零件

稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老  
化。

成型性 1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等  
能 。吸湿小,可不经干燥处理。

2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。

3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选  
用耐腐蚀性的材料制

### POM塑胶原料应用范围

汽车工业:用于制造汽车上的半轴、行星齿轮垫等不仅节约了铜,而且提高了使用寿命。还可用它  
做散热器水管阀门、散热器箱盖、方向开关装置、水泵叶轮、齿轮外壳、汽化器外壳、油门踏板零件,  
以及加热器风扇、控制杆、各式开关、轴承支架、调节器手柄、制动器及洗涤泵等零部件。

电子电器:可用于制造电扳手外壳、开关手柄,还可制作电话、无线电、录音机、录象机、电视机  
、计算机、传真机的零部件、计时器零件,录音机磁带座等。

机械设备:用于制造各种齿轮、滚轮、轴承、输送带、弹簧、凸轮、螺栓、各种泵体、壳体、叶轮摩擦  
轴承座等机械设备的结构零部件。

其它方面：用于制作自来水龙头、框窗、洗漱盆、水箱、门帘滑轮、水表壳体和水管接头等。另外，还可以用于气溶胶的包装、输油管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。