

220V带温控旋钮油桶加热带 化工桶加热带

产品名称	220V带温控旋钮油桶加热带 化工桶加热带
公司名称	江苏康泰尔高热制品有限公司
价格	55.00/片
规格参数	电压:220V 功率:1000W
公司地址	解放南路中建大厦9F
联系电话	13382600729

产品详情

以上图片为江苏康泰尔拍摄的220V带温控旋钮油桶加热带 化工桶加热带的实物图片！

产品介绍：

油桶加热器是用于缺罐体、管道、等桶状设备的加热、伴热和保温。可直接缠绕在被加热部位，方便安装拆卸。特别适用于石蜡的溶解，防止冬天油类物体的结蜡。油桶加热器产品概述 200升油桶是工厂普遍使用的标准容器。如装载油脂、沥青、重油、油漆、蜡制品、凡士林等低凝固点流体时，抽吸排放均有困难。气候寒冷时，尤为突出，本加热器解决了此类技术难题。通电后，内壁及底部均匀发出热量，使桶内流体熔融或降低粘度，这样流体能顺利排放或泵出。

油桶加热带产品规格：

参数/品名	200l油桶加热带	200l油桶加热带	20l油桶加热带

尺寸	250*1740mm	125*1740mm	200*860mm
电压/功率	220v2000w(220v3000w)	220v1000w	220v800w
调温范围	-20-250	-20-250	-20-250
控温精度	± 1	± 1	± 1
重量	约：0.65kg	约：0.5kg	约：0.55kg
桶径	直径约：580mm	直径约：580mm	直径约：300mm

油桶加热带用途：

油桶加热器用途：特别适用于石蜡的溶解，防止冬天油类物体的结蜡。

根据使用的环境，加热物体的材质和形状的不同，加热器的温度会有所变化。

江苏康泰尔供应油桶加热器(油桶加热带)的类型为硅橡胶电热带，型号为1740x250mm，常温电阻是48

.4（ Ω ），表面温度为250（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220（V），功率为1000（W），主要用途是加热、保温，

江苏康泰尔高热制品公司均可提供非标加工定制！