

芜湖土工布 滤水土工布报价 建通土工材料

产品名称	芜湖土工布 滤水土工布报价 建通土工材料
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

产品详情

防渗土工布机能：土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，滤水土工布报价，将土体结构内多余液体和气体外排。有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。高透水性—在土水的压力下，土工布厂家，仍能保持良好的透水性施工简单—重量轻，使用方便，施工简单。

防渗土工布特点：抗穿刺强度高，摩擦系数大，耐老化性能好，适应环境温度范围大，优良的抗排水性能，适用于水利、化工、建筑、交通、地铁、隧道、垃圾处理场等工程。

土工布的缝合：所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最1小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工布接缝最包括1行有线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最1小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，芜湖土工布，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

土工布是一种新型建筑材料，原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。

无纺土工布的出现比织造土工布晚，其生产方法主要有纺粘法和针刺法两种，其中针刺法在我国所占比例较大。采用的原料以涤纶为主，其次是丙纶和维纶，单位重量为100~800克/平方米。无纺土工布具有较大的延伸率，能适应较大的变形，可以根据需要制成适当大小的孔隙，并在水平与垂直方向均具有较好渗透力。因此，无纺土工布的发展速度很快，并已成为土工布的主要组成部分。现已广泛应用于解决路基沉陷及翻浆冒泥问题，用于土石坝的排水系统、地下排水管道、软弱地基加固，各种堤岸的护坡垫肩等工程的滤层。此外，还可用于土加筋材料，使软基加固或修筑轻型挡土墙，同时，还

能降低路堤下的孔隙水压.

土工布属于排水用的，一般是针刺无纺土工布，或是编织土工布，防渗土工布是防水用的，绿化用土工布报价，它分为两布一膜和一布一膜，要根据设计看需要多少克的布和多少克膜，路基透水一般用针刺无纺土工布。防渗土工布又叫复合土工膜，以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料。主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

芜湖土工布-滤水土工布报价-建通土工材料(优质商家)由山东建通工程科技有限公司提供。芜湖土工布-滤水土工布报价-建通土工材料(优质商家)是山东建通工程科技有限公司（www.jiantongtgb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司（www.fcbl.com）还是从事山东防草布，LS地布，果园防草布的厂家，欢迎来电咨询。