

护栏网刺绳 鼎尚丝网 护栏网

产品名称	护栏网刺绳 鼎尚丝网 护栏网
公司名称	安平县鼎尚金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县东寨子开发区
联系电话	13833867608 13833867608

产品详情

围栏安装所需材料规格为：

水泥桩：长×宽×高=12cm×12cm×180cm，长方体柱形，柱内有竖钢筋4根，钢筋规格为 =8mm。

围栏网片：横线7层、110cm宽，竖线间距40cm

施工设计：水泥桩间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，护栏网，围栏底线距地面高度10厘米左右，水泥桩埋深50cm，护栏网刺绳，网围栏松紧度人用力下压小于50cm为宜。

公路护栏网又称之为公路隔离栅，公路围栏网，公路隔离网，公路防护网，公路护栏网是护栏网系列产品中最常见的一种，护栏网的规格，它是采用国产优质低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成，具有组装灵活、结实耐用的特点。既可以制作成性护栏网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，在使用中只需采用不同的立柱固定方式便可实近年来，公路护栏在国内许多高速公路上大量使用，并取得了良好的效果。

铁路护栏网是重要的交通基础设施，护栏网定做，安全性与实用性在要求上更加的严格。铁路护栏网选择优质低碳钢丝，编焊而成；网结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。

铁路护栏网规格：

网高x网宽（中心距）：1.8米x3.0米；2米x3米；2.6x2.8米 3米x3米

常规立柱要求： 48 × 2.5mm/2.0mm/1.8mm

丝径范围：3.0mm~5.0mm

网孔大小：50mmx200mm；70mmx150mm

护栏网刺绳-鼎尚丝网-护栏网由安平县鼎尚金属丝网制品有限公司提供。安平县鼎尚金属丝网制品有限公司（www.wangqiuchangweilan.com）位于安平县东寨子开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎尚丝网在金属丝网中享有良好的声誉。鼎尚丝网取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎尚丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。