护栏网刺绳 鼎尚丝网 护栏网

产品名称	护栏网刺绳 鼎尚丝网 护栏网
公司名称	安平县鼎尚金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县东寨子开发区
联系电话	13833867608 13833867608

产品详情

围栏安装所需材料规格为:

水泥桩:长×宽×高=12cm×12cm×180cm,长方体柱形,柱内有竖钢筋4根,钢筋规格为 =8mm。

围栏网片:横线7层、110cm宽,竖线间距40cm

施工设计:水泥桩间距6m,如地形起伏大时可适当缩短间距,护栏网,围栏底线距地面高度10厘米左右,水泥桩埋深50cm,护栏网刺绳,网围栏松紧度人用力下压小于50cm为宜。

公路护栏网又称之为公路隔离栅,公路围栏网,公路隔离网,公路防护网,公路护栏网是护栏网系列产品中最常见的一种,护栏网的规格,它是采用国产优质低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成,具有组装灵活、结实耐用的特点。既可以制作成 性护栏网墙使用,又可以作为临时隔离网使用,在使用中只需采用不同的立柱固定方式便可实近年来,公路护栏在国内许多高速公路上大量使用,并取得了良好的效果

铁路护栏网是重要的交通基础设施,护栏网定做,安全性与实用性在要求上更加的严格。铁路护栏网选择优质低碳钢丝,编焊而成;网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制,特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。

铁路护栏网规格:

网高x网宽(中心距) : 1.8米x3.0米 ; 2米x3米 ; 2.6x2.8米 3米x3米

常规立柱要求: 48 × 2.5mm/2.0mm/1.8mm

丝径范围:3.0mm~5.0mm

网孔大小:50mmx200mm;70mmx150mm

护栏网刺绳-鼎尚丝网-护栏网由安平县鼎尚金属丝网制品有限公司提供。安平县鼎尚金属丝网制品有限公司(www.wangqiuchangweilan.com)位于安平县东寨子开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前鼎尚丝网在金属丝网中享有良好的声誉。鼎尚丝网取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鼎尚丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。