

马丁轴承座SNL532,SNH532,SNU532,SNG532

产品名称	马丁轴承座SNL532,SNH532,SNU532,SNG532
公司名称	响水马丁传动件有限公司
价格	650.00/个
规格参数	响水马丁:轴承座 SNL轴承座:SNL532 执行标准:国标
公司地址	响水县城双园路南侧
联系电话	13270062298

产品详情

XSMD轴承座通常用灰铸铁制造。因为轴承用脂润滑，并且首次填入润滑脂后可以工作很长一段时间，所以大多数轴承座都可以不带润滑孔，需要的话可以铸上扁平的凸起或标记，使用时可以钻出润滑孔用来填润滑脂。在重新润滑时，漏出的多余的润滑剂必须擦去。

通常，制造时轴承外壳配合表面应保证能有一定的位移，例如它们可以是游动轴承。固定轴承的安装通过将列在表格中的固定环插入轴承座中得到。根据不同的工作条件，轴承座可以采用接触式密封、非接触式密封或混合式密封。XSMD对开式轴承座，SNU系列同SNG系列SNL系列SNH系列SNV系列XSMD对开式轴承座常用于调心球轴承、圆柱滚子轴承和调心滚子轴承。轴承座底座与可分离的轴承座顶盖通过销钉对中，这样便于安装和维护。轴承座顶盖不能互换。SNU系列同SNG系列SNL系列SNH系列SNV系列轴承座为标准结构，这样可以用于各种直径系列和宽度系列的滚动轴承。XSMD对开式轴承座，S30K系列，SD31TS系列，SD30系列，SD500系列，SD600系列，SNL30系列，SNL32系列，SNL31系列。适用于带230K系列紧定套的圆锥孔调心滚子轴承的S30K对开式轴承座包括S3040K在内的小型轴承座都是游动式轴承座；插入一个固定环就可以得到固定式的轴承座。适用于231K系列带紧定套的圆锥孔调心滚子轴承的SD31TS系列，SNL3100TS系列轴承座。这种轴承座用于重载荷轴承，轴承用紧定套固定到轴上。SNOL系列对开式轴承座，VR3系列非对开式轴承座油润滑的SNOL系列轴承座SNOL2，SNOL3轴承座适用范围于222系列和223系列圆柱孔调心滚子轴承。轴承与轴为过盈配合，用锁紧螺母作轴向定位。XSMD也提供用于带紧定套的圆锥孔调心滚子轴承的SNOL5和SNOL6轴承座。VR3系列轴承座为适应鼓风机要求而开发的非对开式轴承座有两个轴承安装面。它们也适用于其它要求高精度、易于安装的轴承布置，例如：运输装置，测试设备，材料加工机械，带传动装置，实验室设备，纺织机械，填料机 VR3系列非对开式轴承座，BND系列各类轴承座单元的应用范围A型主要适用于径向载荷和高速。可承受两个方向的轴向载荷（不能反向）。B型适用于单侧高径向载荷，只能传递一个方向的轴向载荷。C型适用于单侧大径向载荷，可传递两个方向的轴向载荷。D型适用于传递两个方向的轴向载荷。E型适用于承受双侧大径向载荷和两个方向的轴向载荷的综合作用。F型主要适用于径向载荷和高转速，只能承受一个方向的轴承载荷