

南京瓷砖垫高器 地板架空 格栅地板支撑器厂家直销

产品名称	南京瓷砖垫高器 地板架空 格栅地板支撑器厂家直销
公司名称	浙江创象建筑材料有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号杭州未来研创园A幢2层215-2室
联系电话	15345810619

产品详情

材料要求:

- 1、支撑器高度：350-520mm高度。
- 2、支撑器可承载重量至少1吨。
- 3、中粗砂应过筛并洁净。

施工方法:

- 1、测量高度：测量水池底部至水池顶部高度。
- 2、放线定点：按水平线控制平整度，按轴线控制线板缝，符合拼花图案设计要求，地面石材应讲究对称。
- 3、组装支撑器：根据实际测量高度，将支撑器调节成符合的高度。
- 4、摆放支撑器：根据之前防线定点位置，放置支撑器，施工过程中进行细微调整，确保顶部石材摆放平整。
- 5、安装石材：依据划线定点位置，将石材放置在支撑器上，支撑器顶住石材四个角。
- 6、测量水平：用水平尺测量石材水平，可通过调节支撑器高度和使用垫片进行微调，确保石材水平。

7、固定底部支撑器：石材安装完成一排后，用砂浆包裹支撑器底部进行固定支撑器，安装完一排石材，固定盖排支撑器后继续安装下一排石材。

质量标准:

- 1、支撑器需承重至少1吨以上。
- 2、支撑器与石材连接处必须紧实，无空鼓、石材无上下撬动（高度确定后，固定环必须锁死）。
- 3、石材与整体图案协调、美观；无不规则、不平整等现象。

成品保护：

- 1、支撑器到场应采用纸箱包装好，做好防护。未安装前放置工地现场应做好防水、防雨、防盗措施。
- 2、施工人员采用2人一组，多个小组同步安装，加快安装进度。
- 3、施工人员佩戴安全帽、手套，防止石材砸伤等情况。
- 4、支撑器铺装区域，需进行人员管控，不相关人员不得进入施工现场，确保施工安全。
- 5、支撑器安装过程中，还未固定前，不得随意踩踏，防止不必要的安全事故。

浙江创象建筑材料有限公司 www.bestchuangxiang.com