PA12 瑞士EMS L-25-NC6112 用于汽车油管

产品名称	PA12 瑞士EMS L-25-NC6112 用于汽车油管
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:L-25-NC6112 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA12 瑞士EMS L-25-NC6112 特性: 挤出级,热稳定,高粘度,用于汽车油管

产品描述　Grilamid L-25自然6112是一种高粘性，刚性聚酰胺12挤出级其中包含有机热稳定剂。Grilamid L-25自然6112履行的DIN 73378的要求（聚酰胺汽车油管）型，尼龙12 - H标准。 一般
添加剂*热稳定剂　特点*热稳定*高粘度 挤压加工方法* 机械面值单元测试方法
拉伸应力标准527-2/50产量的40.0兆帕斯卡 折价45.0兆帕斯卡
拉伸应变标准527-2/50 产量的12% 额50% 影响面值单元测试方法
Charpy缺口冲击强度标准179/1eA -30°C7.0 kJ /平方公尺2 23°C10 kJ /平方公尺2
简支梁无缺口冲击强度标准179/1eU -30 ° C否歇 23 ° C否歇 Hardness Nominal Value Unit Test Method
邵氏硬度（肖氏D）71标准868 其他信息　拉伸应变问题，ISO 527，50毫米/分钟：“ 50%的折价

??????????????????????????????????????QQ??
????????????

??MSDS?SGS?RoHS)?FDA?ASTM&ISO????????COA?UL??????*????????????

?????

??EMS???SABIC???????
?LG??SABIC,LNP,??????BASF???????
???????????????, ?????????

???????PA6?PA66??

???????PC?PC/ABS?PPO?PPE?POM?PBT?PET?ASA?AES?CA?

??????? LCP?PPS?PEI?PPA?TPX?EVOH

???????TPU?TPE?TPEE?TPR?SBS?SEBS?TPV?EVA.

??