

常州粉碎型格栅厂家

产品名称	常州粉碎型格栅厂家
公司名称	南京中来环保设备设备有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	南京中来:国内第一批国产粉碎格栅厂 WFS200:流量80m/h 功率:1.5/2.2kw
公司地址	中国 江苏 南京市六合区 南京六合区环保工业园
联系电话	86-025-66610031 18761815609

产品详情

粉碎格栅应为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片，垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件量。必须提供彩色样本证明。

粉碎型格栅特点分析

1、结构独特

粉碎型格栅采用双轴设计。相互独特的切割刀片和垫片安装在两个平行的旋转轴上，粉碎型格栅价格，交替重叠，实现螺旋形的切割，在精度、力度和利度上均处于先进水平。切割刀片和垫片内心呈六角形，安装在六角形的传动轴上，粉碎型格栅生产厂家，组成破碎机组，彻底地粉碎污水中固体颗粒。

粉碎型格栅配备自控系统。当发生固体堵塞时，使刀片自动反转，待障碍物退出后重新进行粉碎，当多次反转后仍不能切割时设备自动停机，实现整个过程的智能化控制，满足无人值守的要求。

2、粉碎性能优越

粉碎型格栅刀片设计独特，结构形式多样，选用进口材料的合金钢制造。在差速双轴的带动下耦合转动，产生强大的挤压力，能将固体物彻底粉碎，常州粉碎型格栅，增加了设备的过水效率和使用寿命。

3、电机具有轴温及渗漏双重保护。能适应水位突涨时电机潜水使用。

4、水阻力小，粉碎型格栅厂家，水头损失少

5、采用自动耦合式安装，安装定位方便、快捷，降低维护费用。

6、占地面积少、可使泵房位于地下，降低了泵站运行的噪音。

1、粉碎型格栅实践运转方向与规划反向相反，解决方法：互换三相中任意两相接线的方位。

2、装置系统的装置质量差。解决方法：拆开从头严厉装置说明书请求装置。

3、粉碎型格栅的型号挑选不妥。解决方法：从头挑选适宜的粉碎型格栅。

4、装置方位规划不合理。解决方法：从头规划装置。

5、叶浆的螺栓没拧紧或太短，致使叶浆运转不平稳。解决方法：从头拧紧或挑选适宜的螺栓。

6、两只叶浆视点或分量不一致。解决方法：从头装置两只。

7、其间一只叶浆损坏、变形或两只都损坏变形，致使运转不平衡。解决方法：替换叶浆。

8、吞没深度太浅。解决方法：坚持足够水深。

9、轴承、减速机损坏，致使叶浆受力不均。解决方法：替换轴承和减速机。