

DSX2-5000 CH福禄克线缆认证测试仪网络测试仪 (DSX2-5000Qi)

产品名称	DSX2-5000 CH福禄克线缆认证测试仪网络测试仪 (DSX2-5000Qi)
公司名称	北京明辰智航科技有限公司
价格	156000.00/套
规格参数	品牌:福禄克 型号:DSX2-5000 CH 重量:1.28kg
公司地址	北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬大厦502
联系电话	010-62110252 18600295382

产品详情

福禄克DSX2-5000 CH线缆测试仪概述

DSX2-5000 CH线缆测试仪可提高铜缆认证测试的速度，Cat 6A 和 FA 测试速度无可（明辰智航孙女士18-60-02-953-82）比拟，且符合严苛的 IEC 草案 V 级精度要求。ProjX 管理系统有助于确保在操作时就能正确完成项目设置，并且有助于跟踪从项目设置到系统验收过程的进度。Versiv 平台支持光纤测试（OLTS 和 OTDR 模块），以及 Wi-Fi 分析和以太网故障排除。该平台易于升级以支持未来标准。使用 Taptive 用户界面能更快速地进行故障排除，该界面可以图形方式显示故障源，包括串扰、回波损耗和屏蔽故障的准确位置。分析测试结果使用 LinkWare 管理软件来创建专业的测试报告。Fluke Networks 的 DSX2-5000 CH 线缆测试仪已通过 Intertek (ETL) 认证，该认证是根据 IEC-61935-1 标准的 IV 级精度和草案 V 级精度规定以及 ANSI/TIA-1152 标准的 IIIe 级规定进行的。

福禄克DSX2-5000 CH线缆测试仪特性

独特功能：

- 1、与过去使用的电缆测试仪相比，Versiv 通过加速测试过程的每个步骤，使用户完成更多作业
- 2、ProjX 管理系统使从初始设置到系统验收整个过程的工作变得简便易行。它避免了一些冗余步骤，并确保所有测试每次均能正确完成
- 3、Taptive 用户界面使各种技能水平的技术人员都能轻而易举地完成高级数据分析并轻松地进行设置和操作

- 4、 LinkWare 管理软件可提供一流的测试结果分析并提交专业的测试报告
- 5、 DSX 通过简单易用的专用诊断工具，减少了修复布线故障所需的时间

标准：

- 1、 符合推荐的 ISO (IEC WG9 标准 IEC61935-1) Level V 达到 1000 MHz 的准确性要求
- 2、 支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 – IEC61935-1 和 11801-1-4、 IEEE 802.3af、 IEEE 802.3at、 ANSI/TIA-568-C.2
- 3、 下一代平衡电缆草案 – IEEE 802.3、 TIA TR42.7

性能：

- 1、 十秒钟的 Cat 6A 测试时间使其成为快速的认证速度
- 2、 以图形方式显示故障源，包括串扰和屏蔽故障定位，以便更快进行故障排除
- 3、 以全图形的方式管理多 12,000 个测试结果
- 4、 电容触摸屏让您能够通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪
- 5、 LinkWare 管理软件上报告了 10 亿个链路

ProjX管理系统：

Versiv 的 ProjX 系统可管理从设置到系统验收过程的全部项目，确保正确完成所有的测试。输入项目作业的测试详情后，ProjX 会将其储存在一个用整个团队容易理解的名称命名的项目文件中。更改模块或作业时，无需重新输入详情。通过利用 U 盘或电子邮件分享项目文件，以支持执行相同作业的多个测试仪。易用且高效。

福禄克DSX2-5000 CH线缆测试仪产品参数

线缆类型

有屏蔽和无屏蔽的双绞LAN布线

TIA类别3、 4、 5、 5e、 6、 6A : 100 ISO/IEC Class C、 D、 E、 EA、 F和FA:100 和120

标准链路接口适配器

链路适配器

插头类型：屏蔽的RJ45

可选插头类型：Tera

通道适配器

插孔类型：屏蔽的RJ45

可选插孔类型：Tera

测试标准

TIA

符合TIA 568-C.2 要求的类别3、4、5、5e、6、6A

ISO/IEC

符合ISO/IEC 11801:2002和修订版要求的Class C和D、E、Ea、F、FA

最大频率

1200MHz

一般规格

自动测试速度

类别5e或6/Class D或E的全双向自动测试：9秒

类别6A/Class EA的全双向自动测试：10秒

支持测试参数（测试参数及测试的频率范围由所选择的测试标准决定）

布线图，长度，传播延迟，延迟偏差。直流回路电阻，插入损耗(衰减)。回程损耗(RL) NEXT,衰减串扰比(ACR-N).

输入保护

曾经受持续的电话电压和100 mA的过渡，在ISDN上偶尔发成超压现象不会造成损坏

显示屏

5.7英寸LCD，具有感应电容触摸屏

箱包

由减震材料包覆成型的耐冲击性塑料箱

体积

已安装DSX-5000模块和电池的装置：2.625英寸x5.25英寸x11.0英寸（6.67厘米x13.33厘米x27.94厘米）

重量

已安装DSX-5000模块和电池的装置：3磅，5盎司（1.28kg）

主机与远端

锂离子电池组，7.2v

典型的电池寿命

8小时

充电时间

测试仪关：电量从10%充到90%需4小时

所支持的语言

英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语和简体中文

校验

维修中心校验周期为一年