天津一体化污水提升泵站工作原理

产品名称	天津一体化污水提升泵站工作原理
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:宇轩 型号:YXWT 产地:盐城
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站，清污网格设备，控制系统及远程系统一体化产品..一体化预制泵站为交钥匙工程，泵站筒体采用先进加厚中密度玻璃钢材料..泵站主体由GR
P井筒，水泵，管道，阀门，传感器，控制系统和通风系统等组成..

一体化污水提升泵站是一种占地面积小，施工速度快，维护简单，对周围环境影响小，成本低，使用方便，质量可靠的新型一体化泵站设备..量优化是其显著特点..广泛应用于市政工程。一体化预制泵站是指通过重力的作用，将潜水泵工业或其他一些不能将废水直接排放到污水处理系统的建筑物收集起来的一种建筑..

天津一体化污水提升泵站工作原理

地埋污水提升装置可应用于收集和城市污水的收集和社区污水的输送，雨水收集和城市交通，市政污水管网建设和改造，水箱，管道，阀门和配件的运输由304卫生级不锈钢;环保耐腐蚀，20年使用寿命长;集成预制污水泵站可以从碎片在分离器内分离，使得碎屑不会直接与泵叶轮接触，从而在良好的操作环境污水泵;一体式预制泵站通常可以解决导致的特殊问题，建设当地的具体情况;建立一个集成的预制在工厂提升泵站，前处理厂的污水集中高污染组件的集合，合规性之后，再加上压力来输送污水处理厂;

污水提升泵站卸流能力是城市雨水排放设计的重要依据之一，它直接关系到城市雨水排水工程建设的成效和城市安全运行。雨水口如果因树叶或者垃圾堆积发生堵塞，一旦暴雨来临，排水泄洪功能将受到严重影响，造成道路积水。

为了提升地埋式污水提升泵站的排水能力，该排水工程引入了“ 新型立体涡轮雨水篦子 ”，极大地提高了雨水口过流量。通过试验数据和现场应用实测，原先雨水口水深4厘米的泄流能力为15升/秒-35升/秒，且垃圾堵塞后泄流量会受到很大影响。采用立体新型雨水口后，水深4厘米的泄流能力可达125升/秒，达

到了30年一遇的防汛标准，解决了传统平箅式、偏沟式及联合式雨水口树叶垃圾堵塞问题，树枝、树叶不再进入管网，管网更清洁，维护也更方便。

我们的地址：建湖县建县路12号联系手机：13770229806 期待您的咨询

预制泵站资质文件齐全，GPR玻璃钢筒体检验报告、CFD流体分析报告、筒体FEA强度分析报告、一体化预制泵站检验报告、质量认证体系ISO40001、ISO80001、ISO90001