

# 吸塑用石英加热板，石英加热管，石英加热器

产品名称	吸塑用石英加热板，石英加热管，石英加热器
公司名称	淮安市楚州区峰晟电器设备厂
价格	30.00/个
规格参数	类型:石英 品牌:峰晟 型号:定制
公司地址	淮安市楚州区车桥镇车北村（车桥工业集中区）
联系电话	86 0517 85656128 15861308010

## 产品详情

类型	石英	品牌	峰晟
型号	定制	常温电阻	定制（ ）
功率	客户要求（W）	表面尺寸	120*120（mm）

### 一、产品结构特点：

石英辐射电加热器又石英板式加热器.是根据国际先进的加热工艺专为真空吸（附）塑成型机所研制。它是采用多根石英辐射发热管集成的新型板式电加热产品。它采用金属外壳，乳白色远红外辐射石英管，超保险系数的优质镍铬合金电阻丝，高频陶瓷配件精密组合而成(根据需要可内置热电偶)。其特出优点：辐射率高，辐射温度高,整体性好、绝缘强度高；热稳定性好、发热均匀、电热转换效率高；升温快、热惯性小，使用寿命长；耐高温、耐腐蚀，热化学性能稳定性好，无污染，安装方便等特点，与传统的埋入式陶瓷发热瓦（砖）通用，并可直接实现自然过渡。

该产品完全与国外进口加热器相媲美,价格只有进口加热器的1/4左右.是传统陶瓷发热砖唯一的更新换代产品,也是进口设备加热器的替代品.

### 二、主要技术参数：

- 1.额定电压：380v、220v、110v、55v；（标准为：220v）；
- 2.加热功率:300w-1000w
- 3.热响应速度：1分钟内;
- 4.表面温度：低温型100-460 ，中温型500-580 ；高温型700-1100 。

5.光谱范围：2.5-6  $\mu\text{m}$ ；

6.光谱发射系数：0.92(波长为4-8  $\mu\text{m}$ ；11-25  $\mu\text{m}$ )。

三、可供型号的标准外形尺寸：（特殊规格定制）插销式安装：（材质一般为进口非不锈钢）

1.sfd-i型：122  $\pm$  1mm\*62  $\pm$  1mm\*25mm；132  $\pm$  1mm\*62  $\pm$  1mm\*25mm;

2.sfd-ii型：120  $\pm$  1mm\*120  $\pm$  1mm；

3.sfd-iii型：242  $\pm$  1mm\*62  $\pm$  1mm\*25mm;

螺栓式安装：(材质以不锈钢为主)

1.sfd-i型：118mm\*60mm\*25mm;122mm\*62mm\*25mm;

2.sfd-iii型：248mm\*62mm\*25mm;265mm\*80mm\*25mm;280mm\*80mm\*25mm.

批发说明