

质量好的储罐储槽 晟明管阀件 储罐储槽

产品名称	质量好的储罐储槽 晟明管阀件 储罐储槽
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP最轻，密度仅为0.91g/cm³（比水小）。通用塑料中，PP的耐热性好，其热变形温度为80-100℃，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，储罐储槽，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”，它具有后收缩现象，储罐储槽厂家，脱模后，易老化、变脆、易变形。

PP储罐以强度高、抗腐蚀、耐高温、耐压、防老化、阻燃等特点居同行业先进水平，被广泛用于储运。

储罐按形式分为立式储罐和卧式储罐

1.PP立式储罐：

一、工作压力：常压 二、工作温度：PP-10℃ ~ 120℃，质量好的储罐储槽，PVC - 40℃ ~ 60℃

立式贮罐系列表

2.PP卧式储罐：设备使用特点：

一、工作压力：常压

二、工作温度：PP-10℃ ~ 120℃，厂家定制储罐储槽，PVC - 40℃ ~ 60℃

聚丙烯硫酸储罐成型工艺采用碰焊绕带式缠绕技术，品质达到国内先进水平，主要工序有罐体碰焊、外部焊接、绕带缠绕、管口安装等。

一、罐体碰焊绕带式缠绕缠绕制作

罐体碰焊就是用全自动塑料拼板机使聚丙烯板材加工成罐体成型的工艺。系统采用微电脑控制，根据聚丙烯板的加热焊熔原理自动拼接。

塑料储罐采用特殊的滚塑工艺整体成型。具有无焊接、不渗漏、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。

质量好的储罐储槽-晟明管阀件-储罐储槽由江苏晟明管阀件有限公司提供。质量好的储罐储槽-晟明管阀件-储罐储槽是江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范公成。