

乳化沥青设备功率 南京乳化沥青设备 鸿途道路价低质高

产品名称	乳化沥青设备功率 南京乳化沥青设备 鸿途道路价低质高
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

产品详情

使用乳化沥青设备主要优势：

优势1、节能。稀释沥青中的煤油含量可以达到50%，乳化沥青设备多少钱，而改性乳化沥青设备中则只含0~2%。这在白色燃料生产利用方面具有重要价值的节约行为，仅仅依靠增加轻制油溶剂来减少沥青的粘度标准，沥青就能够被浇灌和撒布，并希望使用后的轻制油能够挥发进入大气中。

优势2、多用途性。改性乳化沥青设备有许多种应用方法，应用时需要选择合适的方法。改性乳化沥青设备厂家提醒同样的乳液既能够作大面积的封层撒布，乳化沥青设备功率，也能够用来进行小范围设坑槽修补工作。因为它们能够长期储存在储罐中，乳化沥青设备配置，在偏远地区应用时，使用起来非常容易。

一般使用改性乳化沥青设备生产改性沥青的步骤是：

步骤1.制作出乳化沥青后掺加胶乳改性剂，即先乳化后改性；

步骤2.将胶乳改性剂掺配到乳化剂水溶液中，然后与沥青一起进入胶体磨制作出改性乳化沥青；

步骤3.将胶乳改性剂、乳化剂水溶液、沥青同时放入胶体磨制作改性乳化沥青（2，3两种方法可以统称

为边乳化边改性)；

步骤4.将改性沥青进行乳化，制作出乳化的改性沥青。

乳化沥青不稳定因素分析：

絮凝、聚结和沉降。乳化沥青微粒冲破双电层的静电斥力聚集到一起，称为絮凝，这时如果进行机械搅拌，南京乳化沥青设备，可以使沥青微粒重新分开，是一个可逆的过程。絮凝后聚集到一起的沥青微粒结合成为大粒径的沥青颗粒称为聚结，发生聚结的沥青微粒无法通过简单的机械搅拌将其分开，该过程是不可逆的。随着聚结微粒的不断增多，沥青颗粒粒径逐渐增大，大粒径的沥青颗粒在重力的作用下沉降。为了使乳化沥青稳定储存，就要防止乳化沥青的絮凝、聚结和沉降这三种类型的不稳定。

乳化沥青设备功率-南京乳化沥青设备-鸿途道路价低质高(查看)由平原鸿途道路工程有限公司提供。平原鸿途道路工程有限公司(www.sdhtdlgc.com)是一家从事“沥青库、沥青罐、乳化沥青设备、改性沥青设备、沥青洒布车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿途道路”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿途道路在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！