

35kv高压隔离开关厂家,型号,规格,参数

产品名称	35kv高压隔离开关厂家,型号,规格,参数
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 产地:西安市 型号:gw4-40.5
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

产品详情

35kv高压隔离开关厂家,型号,规格,参数陕西泰开高压开关制造有限公司GW5系列隔离开关自1996年投产以来,以其结构简单、性能良好、规格品种齐全,安装方式灵活多样而受到国内外用户的欢迎。它广泛地应用在我国35-110千伏的输变电网路中。多年来我厂不断对本产品进行了改进。产品质量不断提高,规格品种增多,技术参数提高,全部满足GB1985--80户外隔离开关标准的要求。为了采用IEC标准,在征集用户意见的基础上,近年对GW5系列隔离开关进行了完善化设计。完善化的产品,电气和机械性能均有较大提高。35kv高压隔离开关主要是:

1、泄漏比:普通性达到1.7CM/KV,防污型达到2.5CM/KV。 2、导电部分对地***空气距离:35kv为400mm,60kv为630mm、110kv为1000mm。

3、动稳定电流:主闸刀达到100A;接地刀达到47KA。

热稳定电流:主闸刀达到4秒31.5KA,接地刀达到4秒20KA。

4、增加传动箱,使三极联装十分方便,分合闸操作更为灵活轻便,准确可靠。

5、新设计的CS17G组合式手力机构,安装灵活,防雨性能好,并有指示灯和电磁锁。

6、机械寿命在不调整条件下连续分、合操作达10000次。 二、35kv高压隔离开关用途、特点 GW5系列隔离开关是由35KV、60KV和110KV三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用,在主闸刀处于正常分闸位置时,可提供一个符合安全要求的可见的绝缘距离,也可以用于分、合很小的电容电流或电感电流。GW5系列隔离开关按照结构特点及使用场合分为如下几种类型。GW5-35、60、110型户外隔离开关是由三个***的单相隔离开关组成的三相高压电器,又是派生其它特殊结构的基本单元,其外形图见1(a),图1(b),以下简称为普通型隔离开关。GW5-35、60、110w(Dw)型户外高压隔离开关,是在普通型(接地型)隔离开关的基础上将普通型棒式支柱绝缘子改成防污型棒式支柱绝缘子而成。适用于污秽地区。以下简称防污型隔离开关。GW5-35、60、110K型户外隔离开关是在普通隔离开关上增设分闸弹簧、缓冲装置等零件而成。通常与JW1型接地开关联合使用,用以代替终端变压器高压侧的断路器。以下称为快分型隔离开关。GW5-35、60、110Z型户外隔离开关,是在普通隔离开关在空间不同方位上进行安装布置而成。通常与JW1型接地开关联合使用,用以代替变压器高压侧的断路器。以下称为快分型隔离开关。特殊安装型又可以分为倒装、侧装、侧装、倾斜25°三种安装方式。其中倒装型隔离天关上所用棒式支柱绝缘子系特殊制造的倒伞式支柱绝缘子。Gw5系列户外隔离开关规格全、种类多、性能可靠、结构简单、安装检修容易,适用范围广,通用性系列性强。当

采用特种安装形式，时可使变电所布线更为灵活，并可大量减少占地面积，节省金属构架，若配用硬母线，则布线更为整洁、清晰。