

鸡舍通风窗 鸡舍侧风窗

产品名称	鸡舍通风窗 鸡舍侧风窗
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

鸡舍通风窗鸡舍侧风窗；鸡舍通风鸡舍侧风窗

时间稳定调节原理当外部温度逐渐升高时，应遵循“春春”的管理原则，即减少风扇开度，增加通风窗进风口数和开口面积，以减少房屋内的风速，并确保房屋内部。

温度逐渐升高并转移到鸡群的舒适温度范围。当外部温度逐渐降低时，应遵循“秋季冻jie”的管理原则，即风扇的进风口应更多，通风窗的进风口和开口区域的开口数量应减少以增加房屋内的风速，并确保房屋内的温度逐渐降低。切换到鸡群不舒服的温度范围。确保房屋温度在空间1内均匀。

标准房间上下两侧的温差控制在2°C以内。左右温度差控制在1°C以内，前后温差控制在3°C以内。0.2。空间一致的基本密闭房屋：封闭式孵化器是房屋均匀环境的基础。房子没有关闭，在封闭的房子里打破了平衡，温度和通风不均匀。均匀温度：通过调节处理室内的加热设备和各种漏气部分，

如未使用的风扇，粪槽和机器尾部，房屋温度均匀。均匀风速：进风口的数量和大小与风扇数量（排风量）相匹配，以实现均匀通风。

鸡舍通风窗鸡舍侧风窗

鸡舍通风窗的工作原理?

通风窗又叫呼吸窗，换气窗，侧风窗，根据大气流力学的原理，采取机械排风，负压进风设计，鸡舍侧风窗，不开窗实现室内污浊空气快速排出室外、室外新鲜空气净化后自然平衡进入室内，形成室内外空气流动交换，保持室内空间的空气质量

外形尺寸：

长600mm，宽325mm，高160mm；预留口尺寸：560mm*275mm

长600mm，宽300mm，高160mm；预留口尺寸：550mm*260mm

长645mm，宽310mm，高160mm；预留口尺寸：610mm*260mm

长690mm，宽300mm，高160mm；预留口尺寸：640mm*240mm

房屋内的通风条件：确保“四个窗户”完整。对于大中型农民或有条件的农场，鸡舍侧风窗，一般窗户，天窗，落地窗和引风机窗应视为一个整体（小规模或小规模农业需求低，天窗，落地窗和传统视窗）。提供自然通风和机械通风。当空气流通良好时，鸡舍侧风窗批发，窗户可以通风（窗户常夏季开放，冬季开放时间为12-14，鸡舍侧风窗图片，气温高，夜晚关闭）。打开天窗以排出氨。分子量较小的气体，地面窗口是分子量较大的气体，如二氧化碳，窗口和地面窗口对排出水蒸气有较好的效果。在炎热的天气，气流受阻，或室内外温差超过10度。在这种情况下，应考虑引风机的强制通风，以增强空气流动性，避免窗户开启引起的过热和冷交换。

鸡舍通风窗-鸡舍侧风窗由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.cainuanshebei.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰诺温控——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区亚东街1239号，联系人：孙继强。