

病历文案杀菌柜湖北区域病历杀菌柜

产品名称	病历文案杀菌柜湖北区域病历杀菌柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器 产品说明:病历室用 用途:杀菌病历、报告单、文案等
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

病历文案杀菌柜湖北区域病历杀菌柜福意联（FU.YI.LIAN）公司恒温箱（柜）类产品，产品均按测试验收出厂。并具有、噪音低、性能稳、振动小、寿命长、温升幅度大、结构、使用方便等优。我们拥有一个具有丰富操作经验的管理团队，可以为的客户提供从设计、制造到组合各类实验室分析仪器的*化的服务。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联病历文案柜湖北区域病历柜由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

病历文案杀菌柜湖北区域病历杀菌柜产品

是为了方便使用，*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。

2020年1月23日，卫健委发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》（以下简称《诊疗方案》）。《诊疗方案》提示，目前对冠状病毒理化特性的认识多来自对SARS-CoV（即SARS病毒）和MERS-CoV（即中东呼吸综合征冠状病毒）的研究。病毒对热敏感，56 30分钟、优良、75%**、含剂、过氧乙酸和仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，已定不能有效灭活病毒。

病历机用途:新型冠状病毒在56 以上温度持续30分钟以上会被杀灭！福意联56-100 恒温箱用于病历、口罩，衣物等高温，可达到无间隙效果。病历文案柜湖北区域病历柜产品参数

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-281L3.产品形式：立式4.噪音：46dB（a）5.功率：160W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\防喷塑处理。（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

福意联公司自成立以来坚决以精美病历文案柜湖北区域病历柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

【标题】福意联公司以引领的技术、严格的管理和完善的*带给您品质的保。秉承：“做产品，创企业”的经营理念，不断应用新技术、新工艺，为广大用户提供更优异的产品、更合理的价格和更完善的服务福意联公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户1”的原则为广大客户提供优异的服务。欢迎惠顾！

病历文案柜湖北区域病历柜产品图片

，温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温，温感探头，自动显示箱体内部温度，温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，采用新型全压缩机，循环风机，充分保证整机性能，稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角，*设计：低温报警，温感故障报警等，保护物品*，*门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计、箱体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调、采用新型全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，采用优异风机，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀、，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，使用双层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，具有多重报警*保障：低温报警，温感故障报警等、*门锁，*，防凝露，宽电压带等人性化设计，供完善的*，整机保修一年，压缩机三年。

病历文案柜湖北区域病历柜福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；20-25临床用恒温箱福意联2-8、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品*有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出*技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、**或其他相关的连带费用。本公司此项产品*承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。