

不锈钢闸阀的型号 南京不锈钢闸阀 远大阀门

产品名称	不锈钢闸阀的型号 南京不锈钢闸阀 远大阀门
公司名称	江苏远大阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市南花台区板桥弘阳装饰城B1区2幢215
联系电话	18914776183

产品详情

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

暗杆楔式铸铁闸阀

暗杆楔式铸铁闸阀

2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，不锈钢闸阀型号，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。

5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为5°，不锈钢闸阀的型号，介质温度不高时为2°52"。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，南京不锈钢闸阀，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。

闸阀（gate valve）是一个启闭件闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不锈钢闸阀的规格，不能作调节和节流。闸阀通过阀座和闸板接触进行密封，通常密封面会堆焊金属材料以增加耐磨性，如堆焊1Cr13、STL6、不锈钢等。闸板有刚性闸板和弹性闸板，根据闸板的不同，闸阀分

为刚性闸阀和弹性闸阀。

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

不锈钢闸阀的型号-南京不锈钢闸阀-远大阀门由江苏远大阀门有限公司提供。江苏远大阀门有限公司（www.yuanda-fm.com/）为客户提供“截止阀，球阀，止回阀，闸阀等”等业务，公司拥有“远大”等品牌。专注于闸阀等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱。