

# 襄阳钢构 精臻钢构 钢构加工

产品名称	襄阳钢构 精臻钢构 钢构加工
公司名称	襄阳精臻钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区中航大道50号（王伙小学对面）
联系电话	13797716896

## 产品详情

对焊完的焊缝，要加强保温工作，避免焊缝温度骤降导致脆裂，先用石棉布对焊缝周围包严，再用岩棉被包严。

焊机、焊丝、气瓶应放在专用的棚内。以免焊接材料受潮。

### 高强螺栓的安装

高强螺栓安装工作在5级风以上，下雨、浓雾天气下停止作业。

使用高强螺栓前，应对高强螺栓进行外观检查，襄阳钢构，不得有锈，损伤丝扣的现象，如有应修复后使用。

钢结构焊接变形对施工质量影响非常大，所以，焊接时应采纳办法严格操控焊接变形。根据板的不同厚度采纳相应的预热办法及层间温度操控办法。

施行分段的多层多道焊，钢构施工方案，每焊完一道后应及时整理焊渣及表面飞溅，发现影响焊接质量的缺点时，应清除后方可再焊。连续焊接时应操控焊接区母材温度，钢构加工，保证层间温度符合要求，遇有中止焊接作业的特殊情况，应采纳保温办法，再次焊接时，应从头预热且应高于初始预热温度。

钢结构施工中焊接技能的使用。焊接作业也是土木工程施工中的核心技能，在使用钢结构技能时，需要做到：积极做好焊接预备作业，主要预备施工材料和施工用具，加强安全防护;要求焊接人员持上岗证作业，对施工中容易影响施作业业的因素进行分析;焊接中，一项工程完成后必须对其进行检查，钢构安装，整理洁净裂缝中焊料，一起对焊接质量进行检查，促进焊接作业的进展。

襄阳钢构-精臻钢构-钢构加工由襄阳精臻钢结构有限公司提供。襄阳精臻钢结构有限公司( [www.jzgg188.com/](http://www.jzgg188.com/) ) 在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，精臻钢构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄臻。