

喷漆废气处理厂家 喷漆废气处理 联昌环保设备 天津

产品名称	喷漆废气处理厂家 喷漆废气处理 联昌环保设备 天津
公司名称	天津联昌环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18522931151 18522931151

产品详情

脱附风机超过负载

检测到超过负载时会发出报警，发生该报警后，RTO燃烧器停止，RTO装置继续运行，喷漆废气处理多少钱，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：超过负载

处理：检查超负载原因（风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等）并排除。

燃烧风机超过负载

检测到超过负载时会发出报警。发生该报警后，RTO燃烧器停止，RTO装置继续运行，喷漆废气处理哪家好，排除故障后，通过手动启动可以恢复到正常运行。

原因：超过负载

处理：检测超负载原因（风量过多/电动机损坏/各处的堵塞等）并与以排除。

天津联昌环保设备有限公司拥有设备加工厂，配套设备先进齐全。是工程设计、工程承包、设备成套、工程安装和调试运营维护于一体的专业化环保公司。

沸石转轮+催化燃烧设备是近几年来新兴的有机废气处理（VOCs）设备，喷漆废气处理厂家，可以处理成分复杂、风量、浓度波动大的VOCs有机废气。沸石是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸盐。

沸石转轮热力燃烧处理工艺，特别适用于处理大风量、低浓度有机废气，可以有效提高处理效率、降低运行成本，VOCs去除效率可达90%以上，喷漆废气处理，有的甚至能达到99%以上。

沸石转轮吸附的目的是为了将VOCs废气从大风量浓缩到小风量高浓度。在小风量情况下，高浓度的VOCs气体将更高效地被燃烧炉处理。含VOCs的废气在经过旋转转轮处理区的时候被收集，当气体过了转轮后，VOCs就被转轮上的吸附介质吸附从而得到去除。

等转轮转到脱附区域时，附着在转轮上的VOCs被连续的高温及低流量脱附气体从反方向解吸收，高浓缩的VOCs气体从转盘中脱离并送到燃烧炉进行燃烧处理。旋转转轮经过脱附区域，经过低温再生再次转到处理区，对VOCs废气进行吸附净化。

喷漆废气处理厂家-喷漆废气处理-联昌环保设备-天津(查看)由天津联昌环保设备有限公司提供。天津联昌环保设备有限公司（www.tjlchbshebei.com）是从事“环境保护专用设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。