

# 精密激光切割机 陶瓷硅片激光切割机 精密零部件激光切割机

产品名称	精密激光切割机 陶瓷硅片激光切割机 精密零部件激光切割机
公司名称	上海超领激光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇西飞路88号2栋
联系电话	15800683989

## 产品详情

### 产品特点

- 1、设备采用封闭式大理石结构，整体刚性好，强度高。横梁体采用轻量化设计，具备良好加速性能。
- 2、机床采用双轴直线电机驱动，实现长期切割的精度要求。
- 3、采用单模光纤连续激光器，性能稳定。
- 4、切割头具有自动标定，自动对焦功能，用户可以调整和换不同材料、不同厚度板材，工作效率高。
- 5、机床下部装有排屑小车，能收集生产过程中的废料及加工件，同时配有烟尘排风口。
- 6、操作方便，CAD图形可进行加工，能对切割数据进行保存。

### 适用材料和行业应用

#### 适用材料：

主要适用于不锈钢、碳钢、合金钢、硅钢、弹簧钢、铝、铝合金、镀锌板、镀铝锌板、酸洗板、铜、银、金、钛等金属板材及管材切割。

#### 行业应用：

应用于钣金加工、广告标牌字制作、高低压电器柜制作、机械件、厨具、汽车、机械、金属工艺品、锯片、电器部件、眼镜行业、弹簧片、电路板、电水壶、微电子、五金、刀量具等行业。

#### 技术参数：

机型	CL-FL500	CL-FL800	CL-FL1000	CL-FL1500
Model				
激光功率(W)	500	800	1000	1500
Max. Laser power				
激光波长 (nm)	1070			
Laser Wavelength				
激光工作介质	光纤激光器			
Z轴调节范围	0-100mm			
X/Y轴重复定位精度 (mm)	选配直线电机：±0.004/选配丝杆：±0.02			
定位精度 (mm)	选配直线电机：±0.01/选配丝杆：±0.03			
Positioning accuracy				
切缝宽度 (mm)	0.05-0.10			
Cutting Width				
机床构造	大理石平台			
工作台行程 (mm)	600*600 (可定制)			
Working Table				
冷却方式	水冷			
Cooling	Water Cooling			
供电电源	AC220V/ 50HZ			
Power Supply				