

河南信阳化肥厂氧化池防腐车间地面砖 河南众光防腐耐酸砖厂家L

产品名称	河南信阳化肥厂氧化池防腐车间地面砖 河南众光防腐耐酸砖厂家L
公司名称	河南众光生态新材料有限公司
价格	2.00/块
规格参数	品牌:众光 产地:河南 型号:20015
公司地址	焦作市修武县七贤镇王庄村
联系电话	0391-7177777 13462460240

产品详情

一个创业者一定要有一批朋友，这批朋友是你这么多年来诚信积累起来的，越积越大，越积越大。像我帐号的财富，如果碰上很多资金上的问题，这就是每天积累下来的诚信。

河南省中冠建材有限公司是专门从事防腐工程施工，防腐材料研究、开发、制造的*业化公司。公司位于河南省郑州市金水东路49号，占地面积50000平方米，拥有三条具有国**进水平的防腐耐磨材料生产线。生产的产品有陶板幕墙系列，耐酸砖，耐酸耐温砖，全瓷盲道砖，压延微晶板，耐酸胶泥，环氧胶泥等，年生产能力100万平方米。

公司技术力量雄厚，施工经验丰富，参与完成我国防腐耐磨高铁地铁工程，参与完成出口印尼、刚果、伊拉克等援外防腐施工，产品质量和服务质量受到用户的****。

在防腐蚀控制领域里，我公司不断拓宽市场，现场防腐蚀作业越做越大，公司一直致力于-并引进、消化、吸收国外**的防腐材料生产技术以及施工技术，以此来提高我公司防腐的工艺水平和防腐材料质量

公司视产品质量为企业的生命，建立了完善的质量*证体系，能从原材料到产品出厂的全过程进行质量跟踪控制。完善的质量管理体系和**的检测手段为用户提供优质产品提供可靠保证。为国内外用户提供优质服务是我们始终如一的目标。我们真诚的希望与业内同行携手合作，共促防腐事业的发展。

耐酸砖衬砌施工时的步骤及施工技巧

耐酸砖的质量好坏直接影响了建筑的质量，除此之外，施工的操作技术好坏、施工方案是否合理都会直接或间接影响施工效果。要想得到佳的施工效果，客户首先要选择一个有信誉保证的耐酸砖厂家采购优质的耐酸砖。其次，就是在衬砌耐酸砖时有*秀的施工团队来把握施工效果。

耐酸砖衬砌操作时的步骤介绍：

- 1.耐酸砖在衬砌操作时，施工人员要一手托着砖体，另一只手用灰刀挖取适量的耐酸胶泥对耐酸砖背面进行一层胶泥打底，使耐酸胶泥能够均匀的贴在砖体表面。继而再用灰刀挖取胶泥重新对砖体背面进行涂抹，厚度控制在5-6mm（耐酸砖板）或7-8mm（耐酸砖），同时将需要和已经砌完砖板侧面也涂抹上胶泥。
- 2.使用胶泥对耐酸砖砌筑时，要注意砖体基本上带平带齐，但中间部分的胶泥应该略厚一些，这样方便耐酸砖像四周挤出胶泥是胶层饱满。相反，若中间部分的胶泥略薄会造成胶层不饱满出现空洞的线性。
- 3.抹完胶泥厚，要找到正确的位置将带胶泥的耐酸砖从相邻砖板1cm左右地方像预定位置进行推压。推压时用力要均匀，程度以胶泥能从四边挤出些许为宜。
- 4.连续衬砌时，必须考虑在衬上圈砖板的同时，下圈砖板是否会发生移动。衬砌的高度以能保证下圈砖板以及胶泥层不发生位置移动为准。

中冠耐酸砖厂家是一家从事耐酸砖生产研发的*业化公司，公司成立至今，在耐酸砖行业内拥有好的信誉，消费者对我们的产品也是非常的认可，我们不仅拥有质量优良的耐酸砖产品，还拥有*秀的施工团队。