

防火门芯板A松桃防火门芯板A防火门芯板节能系统发展

产品名称	防火门芯板A松桃防火门芯板A防火门芯板节能系统发展
公司名称	宁津县帅博机械有限公司
价格	185600.00/台
规格参数	品牌:嘉禾 型号:1220*2440 产地:山东省德州市宁津县时集镇
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇工业园内北首
联系电话	13853474939

产品详情

防火门芯板A松桃防火门芯板A防火门芯板节能系统发展

防火门芯板设备施工工艺说明

- 1、结构墙体基面必须清理干净，施工前按国家相关标准全面组织检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查，最大偏差不大于5mm，超差部分及时上报土建方，对偏差部位应剔凿或修补平整。工程分为四个立面进行抽查（南立面、北立面、东立面、西立面），每一个立面抽查三点，四个立面计12点。
- 2、根据图纸要求，在墙面弹出外门窗控制线等。
- 3、粘贴聚苯板
- 4、真金保温板切割：用裁纸刀或手锯切割真金保温板，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。
- 5、粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。
- 6、抹完粘结剂后，立即将板立起就位粘贴，粘贴时应轻揉、均匀挤压，并随时用托线板检查垂直平整，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘结剂。粘贴真金保温板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的粘结剂，板间不留间隙，如出现间隙，应用相应宽度的聚苯板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应交错连接

嘉禾不燃保温板属A级不燃建材，安全性能达到新GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的最高等级A（A1）级。

防火门芯板产品完全符合并优于公安部与住建部联合下发的关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知（公消字[2009]46号文件）及公安部《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（公消[2011]65号文件）所规定的外墙保温材料A级防火标准。同时该产品完全符合天津市建交委、天津市公安局联合下发的津建科（2013）291号文件“关于进一步提高我市民用建筑外墙保温工程防火技术要求的通知”内所规定的规范要求，特别适用于外墙保温的防火隔离带的应用。