

PPFB51 (防火级) PPFB51 (防火级)

产品名称	PPFB51 (防火级) PPFB51 (防火级)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	14.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PPFB51 (防火级) PPFB51 (防火级)

PPFB51, 防火级PP

PP(聚丙烯) FB51/韩华道达尔

特性：高流动,耐热,阻燃

用途：电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：熔流率(熔体流动速率):8.0G/10 MIN 比重:93.0无 模塑收缩率:1.5~1.9% 断裂伸长率:200.0%
抗张强度:300.0KG/CM

产品说明

描述不易燃PP FB51和FB51R，采用基础树脂设计，具有优异的抗冲击性，具有 很高的抗冲击性。

特别是，其优异的流动性使其具有良好的成形性和良好的外观以及高不燃性，因此广泛用于电气/电子部件的外部。

特性FB51：作为UL94 V-2的不燃性等级，它提供流动性和抗冲击性，漂亮的外 观，特别是长期的热稳定

因此，它属于世界顶级标准UL746B RTI 130 QC Class，作为PP材料。

它广泛用于传热/电风/电子产品的外部，如风扇加热器。应用风扇加热器外部（FB51，FB51R）其他需要抗冲击部件（FB51，FB51R）