

邢台MP277-MEY白屏启动不了维修

产品名称	邢台MP277-MEY白屏启动不了维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:白屏不启动维修 MP277:花屏不启动维修 德国:主板不启动维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子老款MP277开机白屏无显示维修，芯片级无图纸维修电路板，不受行业限制。2.使用先进的维修测试仪器，可以在线对集成电路元器件进行功能测试及比较测试，对可编程器件进行存储烧录。3.接触设备种类多，经验丰富，器件资料全。我们的维修具有周期短、修复率高、价格合理、无需电路图等优点，为多家西门子企业修复了不同数控的电路板，得到了客户肯定和赞扬。

西门子数控系统维修：

如果监控灯闪烁频率为1hz，则eprom有故障。如果闪烁频率为2hz，则plc有故障。如以4hz频率闪烁，则保持电池报警，表示电压已不足。表示操作面板的接口板03731板有故障或crt有故障。

1) 电源接通后无基本画面显示

(a) 电路板03840号板上无监控灯显示

(b) 03840号电路板上监控灯亮

监控灯闪烁。如果监控灯闪烁频率为1hz，则eprom有故障；如果闪烁频率为2hz，则plc有故障；如以4hz频率闪烁，则保持电池报警，表示电压已不足。

监控灯左灭右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或crt有故障。

监控灯常亮。这种故障，通常的原因有：cpu有故障；eprom有故障；系统总线（即背板）有故障、电路板上设定有误、机床数据错误、以及电路板（如存储器板、耦合板、测量板）的硬件有故障。

2) crt上显示混乱

(a) 保持电池（锂电池）电压太低，这时一般能显示出711号报警。

(b) 由于电源板或存储曾被拔出，从而造成存储区混乱。这是一种软故障，只要将cnc内部程序清除并重新输入即可排除故障。

(c) 电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。

(d) 如crt上显示513号报警，表示存储器的容量不够。

3) 在自动方式下程序不能启动

(a) 如此时产生351号报警，表示cnc系统启动之后，未进行机床回基准点的操作。

(b) 系统处于自动保持状态。

(c) 禁止循环启动。检查plc与nc间的接口信号q64.3。

西门子老款MP277开机白屏无显示维修型号：6AV6 643-0CB01-1AX1维修 MP277-8 触摸式面板，8寸
6AV6 643-0DB01-1AX1维修 MP277-8 按键式面板,8寸 6AV6 643-0CD01-1AX1维修 MP277-10
触摸式面板，10寸 6AV6 643-0DD01-1AX1维修 MP277-10 按键式面板,10寸 6AV66440AA012AX0维修
SIMATIC MP 377 12" TOUCH 6AV66440AB012AX0维修 SIMATIC MP 377 15" TOUCH