

深圳石材支架，旱喷支架，大理石支架厂家直销

产品名称	深圳石材支架，旱喷支架，大理石支架厂家直销
公司名称	浙江创象建筑材料有限公司
价格	15.00/套
规格参数	创象:创象
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路7号杭州未来研创园A幢2层215-2室
联系电话	15345810619

产品详情

支撑器与传统工艺相比在支撑器之前，建造广场、喷泉时，一般都会用到大理石、花岗岩等石材，对于石材的铺设，一般是泥土和水泥夯实，或用水泥浇筑。

- 1、成本降低，工期缩短。传统工艺，用量大，费用高。而且水泥凝固需要时间，还需专门维护。如遇到雨天，延误工期。石材支撑器成本低，调好高度，就可安装。受天气影响小，下雨天也可安装。
- 2、调高方便 支撑器由可调节基座和可旋转接头连接组成，其中间是增高件，可增加增高件，旋转螺纹来调节自己想要的高度。可在任何位置安装，只需地面平滑。而传统水泥浇筑，高度不易控制，过高过低，都会很麻烦。
- 3、美观传统工艺，铺设高度起伏，石材与石材之间的缝隙不一，要花费人工检查。水景支撑器采用分隔片留缝，保证整体的美观统一。铺装时，采用水平仪，调节增高件，或垫垫片，减小误差，保证平滑。
- 4、排水蓄水支撑器将石材架空，下面有很大的空间蓄水，而且分隔片留缝，石材表面排水优越，无明显积水。
- 5、白华现象架空石材，避免石材与水泥地面的直接接触，从而有利的避免了泛碱现象。
- 6、维修维护采用传统工艺，管线维修比较麻烦，很费人工，同时花费时间以及建材。如果采用支撑器，只需掀开石板即可，快捷方便，节省费用。
- 7、环保支撑器的主要材质是改性PP，承载性高，寿命长，能在各种环境下使用，同时可回收利用。

支撑器系统主要应用：

- 1.室外园艺工程中的防腐木或塑木地板的铺设。

2.大理石平面铺设

3.喷泉水景工程

4.各种类型板材的架高应用

5.各种石材地板每平方使用基座正确数量：

地板外形尺寸：

30X30 12个/平方米

40X40 6.25个/平方米

50X50 4个/平方米

60X60 2.8个/平方米

80X80 3个（因为面积大考虑整体承载效果）

浙江创象建筑材料有限公司 www.bestchuangxiang.com