

# 双极离子空气净化装置 高能活性氧离子除臭装置 污水泵站除臭系统

产品名称	双极离子空气净化装置 高能活性氧离子除臭装置 污水泵站除臭系统
公司名称	江苏禄景环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏禄景 型号:HJ-ION 处理风量:2000-20000
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴环保城30幢117室
联系电话	18915391031

## 产品详情

4.1、等离子光催化除臭系统设备表1设备清单一览表序号 设备名称 型号规格 数量 单位 备注

1 离子-光催化一体除臭设备 型号：Gelcor- BT-UV-12000 规格：6500×2100×1800（mm）处理气量：12000 m<sup>3</sup>/h 材质：不锈钢 304 备注：含除臭箱体，过滤器、SUIOIX 离子管 5 组发生装置、光催化光触媒紫灯管等附件 1 套 2 风机 风量：12000m<sup>3</sup>/h 风压：2000Pa 功率：15KW 材质：不锈钢 304

1 台 3 自动控制系统 型号：Gelcor- KZ-12000 材质：不锈钢 304 含西门子 PLC，施耐德同等电器元件 1 套 预留与污水厂中控通讯接口 4 电线电缆 VV、KVV 1 项 5 系统内管道 规格：DN700 材质：不锈钢 304 含内连接、不锈钢 304 阀门、管道、弯头等 1 套 6 排放管道 规格：700mm；管道材质：玻璃钢 1 套 含排放管道、管件 7 附件 连接螺栓、法兰等 1 项 8 格栅进水及出水渠密封罩 材质：格栅覆玻璃花纹板 面积：48m<sup>2</sup> 1 套 9 粗格栅密封罩 规格：6.0×4.2×2.5（m）材质：玻璃钢 1 套 第 7 页，共 16 页 含螺旋输送带密封等 10 细格栅密封罩 规格：5.6×4.2×2.5（m）材质：玻璃钢 含螺旋输送带密封等 1 套 11 细格栅前进水渠密封罩 材质：玻璃花纹板 面积：120m<sup>2</sup> 1 套 12 污泥脱水机密封罩 规格：15.0\*8.4\*3.2 米 材质：玻璃钢 1 套 13 收集管道 材质：有机玻璃管 规格：DN100~DN700 含管道过路桥架跨度 15m 左右、T 型支架等配件 不锈钢 304 螺栓等 1 项