

电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机

产品名称	电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机图像采集设备和温度传感器被安装于传感器盒内，整个传感器盒固定于转辙机的侧壁上，用于采集表示杆上的标记图像，摄像头和温度传感器适用于多种型号的转辙机，在液压总成I中的活塞杆上加工成齿条齿形，形成活塞齿条，该活塞齿条通过由齿轮齿条构成的传动机构与转换锁闭机构和表示机构连接或接触，使得转换锁闭机构中的用于驱动尖轨的动作杆组件运动和锁闭，使得表示机构中的动接点组相应动作以结合设定的静接点组给出定位或反位的相关表示。电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机一旦出现上述情况，轨道上运行的电机车将会出现运行方向的错误，对于无人驾驶的电机车来说，如果未能及时发现电机车运行方向的错误，将导致严重事故发生。

它的故障轻则晚点、清客，困扰乘客正常出行。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

暴露在外的油管路容易发生泄漏等故障，液压油在油管路中流动，会使管路振动，管路与其上的管卡摩擦也会使得油管路磨损而泄漏，因此，油管路故障率高。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机其中：液压总成中的液压缸装置是，油缸缸体固定，其中的活塞移动，表示杆上设置缺口供动接点架花键轴上固联的接点拐落入，检查尖轨或心轨是否到位，到位则接点拐能够落入该缺口，如果没有到位，则无法落入，而动接点组则也被阻挡也不能接合相应的静接点组而呈现表示到位信号。电动转辙机价格zd6ZD6-G电动转辙机并能管理一个站内多台液压转辙机道岔扳道装置，能够准确、快速地记录液压值及动作时间，及时发现液压转辙机故障隐患，提高了检修的质量的液压转辙机道岔的运行状况实现在线自动监控方法及装置，以克服上述的不足，采用模块化电子电路取代由安全性继电器构成的三相交流转辙机控制表示电路，提供一种安全可靠、易扩展、易维护的控制三相交流转辙机的电子模块。