

燃气站静电接地报警器 通荣实用 静电接地报警器

产品名称	燃气站静电接地报警器 通荣实用 静电接地报警器
公司名称	东莞市通荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇家具大道会展东路段
联系电话	13829163667

产品详情

静电接地报警器系统组成

静电接地报警器主要由控制器（带声光报警）、静电接地夹、工作状态板、接地线、安全隔离器和导线等组成
控制器：由控制电路板、蜂鸣器及接线盒组成。

- (1)检测静电接地夹,工作状态板信号并进行处理；
 - (2)提供声光报警状态,显示工作状态；
 - (3)直接驱动安全隔离器，向第三方提供信号；
- 2、静电接地夹：
- (1)具有破除油漆，铁锈的功能，确保与车体接触良好；
 - (2)提供接口，为控制器提供信号；
 - (3)标准长度为7.5米；
- 3、静电接地报警器接地线；连接控制器，并且与静电接地夹连接，将车体的静电导入大地，保证工作安全。标准长度3米。
- 4、静电接地报警器安全隔离器：
- (1)提供本安电源，保证系统正常运行
 - (2)信号安全隔离
 - (3)隔离安全场所和危险场所
 - (4)输出开关量信号，常开常闭可选节点容量；
 - (5)输入电压24V；
 - (6)必须放置于控制室、隔爆盒等安全场所；
- 5、静电接地报警器状态板：
- (1)操作完毕，静电接地夹归位装置；
 - (2)静电接地夹归位，控制器处于休眠状态；

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

哪些对象需要使用到静电接地报警器？

静电接地报警器,常用于许多危险品的装卸和贮存场所，目的是将静电导入大地，防止产生静电火花。还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警，以确保生产作业安全。

用来加工，贮存，运输各种易燃易爆液体，可燃气体和可燃粉尘的设备和管道，如油罐，储气罐，油品运输管道装置，过滤器，吸附器等均需接地。

加油站卸油区，离卸油口1.5m之外

如何判断静电接地报警器与油罐车有效连接？

使用静电接地报警器，将夹子夹在罐车上，如果报警器报警，说明连接回路电阻超标，如果不报警，说明有效连接。

东莞市通荣防静电科技有限公司的实力、诚信和品质获得业界的认可和信赖、更得到了广大使用者经销商的一致好评竭诚为您提供静电接地报警器的售前、售后、技术支持等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！

静电接地报警器功能及使用静电接地报警器功能及使用

- 1.静电接地报警器自动报警器，对接地系统状况实时监测报警。
- 2.根据工作接地电阻值的要求设定对地监测电阻值，超过设定电阻值时，进行声光报警。
- 3.接地系统断线时进行声光报警，有效的提高了接地系统的可靠性，LCD显示，可锁定的设置器，适用于对接地电阻值要求较高的工件场所。
- 4.接地系统监测电阻可调（0-500 ），当地线的回路电阻高于设定值时，立即声光报警。
- 5.作为工厂、车库防盗系统使用。

操作：

- 1.把警告灯引线按正负极（红线为正，黑线为负）分别接在机箱后面报警输出接线卡上
- 2.把机箱后面两个接地柱分别接在工作面上和大地线上
- 3.调节按钮，上按键位加建，下按键为减键，设定为自己的参数后，自动保存。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。