

江苏扬力J23-25T冲床

产品名称	江苏扬力J23-25T冲床
公司名称	上海施宸机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:凹凸牌(上二锻) 动力类型:机械传动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇曙光村639号
联系电话	86 21 57526866 13301725093

产品详情

类型	普通冲床	品牌	凹凸牌(上二锻)
动力类型	机械传动	型号	J23-63TB
公称压力	1000 (kn)	滑块行程	35 (mm)
行程次数	170		

j23系列普通型开式可倾压力机

采用曲轴横放结构； 刚性转键式离合器；
jd23-63a/80a为双转键结构，能有效克服冲压时的反弹； 手动调模，刻度显示； 其中型号中带有字母“a”的均装有紧急制动装置，可以使滑块急停在0°~135°范围内，并可配置光电保护器。

压力机技术参数

		jc23-6.3	j23-10b	j23-16	j23-16b
公称力	kn	63	100	160	160
公称力行程	mm	3	4	5	5
滑块行程	mm	35	60	55	70
行程次数	min-1	170	145	125	125
最大装模高度	mm	110	130	160	170
装模高度调节量	mm	30	35	45	45

滑块中心至机身距离	mm	110	130	160	170	
工作台板尺寸（前后*左右）	mm	200310	240360	300450	320480	
工作台板落料孔尺寸（上孔直径*深度*下孔直径）	mm	60	12020 100	100	100	
工作台板厚度	mm	40	50	40	60	
机身工作台孔尺寸（直径*前后*左右）	mm	140110160	13090180	210160240	210160240	
滑块底面尺寸（前后*左右）	mm	120140	150170	180200	180200	
模柄孔尺寸（直径*深度）	mm	3055	3055	4060	4060	
机身最大可倾角度	°	30 °	25 °	25 °	25 °	
立柱间的距离	mm	150	180	220	220	
电动机功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2
外型尺寸（前后*左右*高）	mm	7806101505	9157001690	11509001910	11509001910	13259902140
净重	kg	360	600	1080	1080	1900

		jg23-40a		jc23-63a		jd23-63a	
公称力	kn	400	630	630	630		
公称力行程	mm	6	8	8	8		
滑块行程	mm	120	120	120	120		
行程次数	min-1	55	50	50	50		
最大装模高度	mm	220	270	270	270		
装模高度调节量	mm	80	80	80	80		
滑块中心至机身距离	mm	260	260	260	260		
工作台板尺寸（前后*左右）	mm	480710	480710	480710	480710		5
工作台板落料孔尺寸（上孔直径*深度*下孔直径）	mm	22025 180	20045 180	20045 180	20045 180		2
工作台板厚度	mm	80	90	90	90		
机身工作台板尺寸（直径*前后*左右）	mm	200150300	250200340	250200340	250200340		25
滑块底面尺寸（前后*左右）	mm	270320	280320	280320	280320		2
模柄孔尺寸（直径*深度）	mm	5070	5080	5080	5080		
机身最大可倾角度	°	25 °	25 °	25 °	25 °		
立柱间的距离	mm	300	350	350	350		

电动机功率	kw	4	5.5	5.5	
外型尺寸（前后*左右*高）	mm	160011802310	181013502640	188513502670	181014102790
净重	kg	3180	4000	4970	4790