

# 智能型ZW32-12高压断路器带隔离真空开关

产品名称	智能型ZW32-12高压断路器带隔离真空开关
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:ZW32-12 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

## 产品详情

### 使用说明

ZW32-12柱上高压真空断路器主要应用于中压架空线电网，作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用，额定电压为12kV，50Hz三相交流的户外配电设备。符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

### 智能型ZW32-12高压断路器带隔离真空开关特点

可通过预付费终端实现用户预交电费、欠费前提醒、欠费后跳闸等预付费产品的功能。

### 使用条件

#### 3.1 正常使用条件

- 周围空气温度: -40 ~ +40 ；
- 海拔高度: 不超过2000m;
- 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染；
- 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa)；
- 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的；
- 污秽等级: 级。

### 3.2 特殊使用条件

断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应和制造厂家进行协商，并取得一致的意见。

3.3 如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商。

### 智能型ZW32-12高压断路器带隔离真空开关安装特点

线路掩护设置相对简单变电站10 kV倾轧线路掩护一样平常只设置过流、速断、重合闸掩护，在小电阻接地体系中再设置两段零序掩护。因此，为包管继电掩护的选择性和灵敏性，就必须使整条线路都处在掩护范畴之内，要求线路末了妨碍时，掩护应有充足的灵敏度。如许，就会由于一处妨碍造玉成线停电，并且线路上下级掩护呈蹊径性相互共同，在线路末了已经没有掩护级差时间，只能失去选择性妨碍掉闸而致使全线掉闸。

### 差别的10 kV接地方法

对付消弧线圈接地体系，10 kV配电线路产生线路单相接地妨碍时不掉闸，只发接地信号。对付小电阻接地体系，10 kV配电线路设置零序掩护，单相接地妨碍时掉闸。

10 kV馈线倾轧线路妨碍率高、可靠性差,10 kV馈线的妨碍率高，可靠性差。

随着用户对寂静供电的可靠性要求越来越高,安装带有微机掩护测控，以及通讯模块融为一体的用户分界开关,成为办理配电网上述题目的有效要领之一。分界断路器的性能和重要作用我公司的分界断路器其重要成果：运行中主动断开用户侧相间短路妨碍、主动切除用户侧接地妨碍，并可用于操纵断开妨碍电流。

分界断路器带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器；有CPU内部处理惩罚器和通讯模块；妨碍跳闸时带有电压判定和妨碍影象；具备跳闸闭锁成果智能型ZW32-12高压断路器带隔离真空开关。

分界断路器实用于10 kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地体系的10 kV倾轧配电线路与用户（含临时用户）的分界。