

# GM100小麦收割机防陷半链轨行走平稳

产品名称	GM100小麦收割机防陷半链轨行走平稳
公司名称	宁津县宏立农业机械有限公司
价格	28000.00/对
规格参数	亿首重工:13公分宽履带底盘 15公分宽:15公分宽履带底盘 山东德州:18公分宽履带底盘
公司地址	宁津县西外环1路
联系电话	13184128279

## 产品详情

### GM100小麦收割机防陷半链轨行走平稳

收割机防陷半链轨具有安装方便、行走平稳、转向灵活、可靠和通过性能强等特点，收割机防陷半链轨适用于收获期多雨，低洼地块，水稻田等泥泞状态下使用，

用于防止在土壤水分过大时收割机下陷。

收割机防陷半链轨在土壤平均含水率小于50条件下能正常作业，地表有明水通过性能效果更好。

该总成长度2400mm，履带采用人字花花纹设计，驱动轮离地高度876mm，可以满足承重50T以内车辆使用，该产品主要在新疆和东北地区广泛使用车辆改装防陷半链轨能发挥轮式车辆的优势，因为较小的地面压力，和较强的附着力。

防陷半链轨行走总成安装在齿轮箱总成的行走驱动传动轴上。

解决了手扶拖拉机在松软地表农田或泥泞道路行走下陷等问题，增加了行走在山区崎岖不平道路和农田的稳定性，具有行走稳定性高、通过性能好、动力损失低、振动小且无噪声的特点，而且结构合理、操作灵活、牵引效率高、作业适应性广，可实现了一机多用，对我国农业机械化的发展具有重大的现实意义

多功能性是亮点，防陷半链轨可以装在任何车辆上，而无需对车辆进行改装。

一套防陷半链轨在现场只需要30分钟，就能安装完毕，而不需要特殊工具。或许你工作要求你对地面不能造成损坏，装上防陷半链轨，给你工作效率翻一倍，对地面的压强只有20千帕，比一个人走路压力

还小。