

# 沃得精机(上二锻)J31-315T闭式单点冲床

产品名称	沃得精机(上二锻)J31-315T闭式单点冲床
公司名称	上海施宸机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:凹凸牌(上二锻) 动力类型:机械传动
公司地址	上海市奉贤区南桥镇曙光村639号
联系电话	86 21 57526866 13301725093

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	凹凸牌(上二锻)
动力类型	机械传动	型号	J31-315T
主电机功率	11 ( kw )	公称压力	1000 ( kn )
喉口深度	100 ( mm )	滑块行程	35 ( mm )
控制形式	人工	模柄孔尺寸	550*550 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	170
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

详细介绍: J31系列高刚度闭式单点压力机机身为龙门式结构, 刚度高, 性能稳定, 采用多片式摩擦离合器与制动器, 二者之间用顶杆刚性联锁, 动作灵敏协调可靠, 噪音低, 寿命长, 运动平稳的特点, 滑块内装有液压载保护装置和封闭高度调整电机, 当机床在超负荷情况下可使模具避免损坏, 若操作者调整失误时也不会使机床损坏, 过载后能自动恢复。

### 技术参数

技术参数	单位unit	j31-125	ja31-160c	jc31-250	ja31-400a	js31-630
滑块公称压力	kn	1250	1600	2500	4000	6300
公称力行程	mm	7	8	10	13	13
滑块行程	mm	130	160	200	250	400
行程次数	times/min	35	32	28	25	16
封闭高度	mm	350	385	460	530	830

封闭高度调节量	mm	100	140	160	160	300
滑块底面尺寸	左右l × r	mm			550	560
	前后f × b	mm			550	510
工作台板尺寸	左右l × r	mm			700	790
	前后f × b	mm			750	710
滑块打料杆	型式				刚性	刚性
	打料力	kn			65	70
压力机地面以上高度	mm			3690	4210	
气垫	压紧力/退出力 (单个)	kn			160	160
	数量	个			1	1
	行程	mm			90	90
外形尺寸	前后f × b	mm			1600	1625
	左右l × r	mm			2265	2350
主电动机功率	kw			11	11	
重量 ( approximate )	kg			9500	12500	

适用行业：  
广泛适用于汽车、机车车辆、船舶、农业机械、轻纺机械、电器、仪表、航空兵器等行业。

备注：用户需要汽垫时，需专门定货后才能提供。

技术参数specifications	单位unit	j31-125	ja31-160c	jc31-250	ja31-400a	js31-630	
滑块公称压力nominal capacity	kn	1250	1600	2500	4000	6300	
公称力行程nominal stroke	mm	7	8	10	13	13	
滑块行程slide stroke	mm	130	160	200	250	400	
行程次数slide strokes per minute	times/min	35	32	28	25	16	
封闭高度maximum die set height	mm	350	385	460	530	830	
封闭高度调节量die height adjustment	mm	100	140	160	160	300	
滑块底面尺寸slide bottom size	左右l × r	mm	550	560	700	810	1450
	前后f × b	mm	550	510	670	810	1600
工作台板尺寸bolster size	左右l × r	mm	700	790	900	1060	1450
	前后f × b	mm	750	710	850	990	1600

滑块打料杆slide knockout rod	型式structure		刚性	刚性	刚性	刚性	刚性
	打料力 knockouressure	kn	65	70	80	100	150
压力机地面以上高度height press above floor		mm	3690	4210	4763	5948	7500
气垫cushion	压紧力/退出力 (单个)	kn	160	160	250	400	150
	数量quantity	个	1	1	1	1	1
	行程structure	mm	90	90	90	160	250
外形尺寸overall dimensions	前后f × b	mm	1600	1625	2660	3100	4150
	左右l × r	mm	2265	2350	2740	3120	5000
主电动机功率motor power		kw	11	11	22	30	75
重量weight ( approximate )		kg	9500	12500	18200	35000	91000