纯进口壁纸 大量批发美国壁纸

产品名称	纯进口壁纸 大量批发美国壁纸
公司名称	大连瑞姿装饰材料有限公司
价格	.00/卷
规格参数	材质:纸质 花色:经典花样
公司地址	辽宁省大连市沙河口区连山街涟宁园7号3单元4层2号
联系电话	82558786 18939834506

产品详情

材质	纸质	规格	8.2*68.6cm 10m*52cm（cm）
花色	经典花样	功能	防霉、防蛀、抗菌、防火阻燃、隔音吸声、抗静电、防污、其他
层次构成	纯纸	产地	美国
等级	优等品	品牌	约克
装饰风格	经典		

瑞姿壁纸--"纸"要家的幸福,"纸"要你的满意

产地：意大利

规格：53cm×10m

品牌：展拜邸

材质：pvc印花

实拍图

壁纸的施工工艺（买家需知）：一、壁纸裁剪：第一步：壁纸应怎样裁剪才能最省首先，确定房屋的高

度，以确定一支壁纸，10m能裁剪几幅壁纸。其次，一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元，但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26.5cm，如果53cm中为三个单元，则一个单元为17.7cm，以此类推，所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。第二步：按照上步所算出的高度，裁剪墙纸注意：对花纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm，以备修边用。其次：裁完一幅后，应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向

二、壁纸上胶a、把滚筒在已配好的胶水中浸泡30秒。b、将滚筒均匀地涂刷在壁纸的背面。注意：(a)滚筒涂刷时应朝同一个方向滚，滚轮与壁纸成45度轻轻滚刷。不能来回滚刷，这样很容易使壁纸皱摺。(b)涂刷时，动作应平稳，力度均匀，一手拿滚筒，另一只手固定在没有刷过胶水的地方；以免壁纸卷起。(c)全部上完后，要用小毛刷，在壁纸的边缘用特殊胶水(墙纸粉与白胶的比例l：1)再涂刷一遍。

注意：●胶水不能涂抹太多，应均匀涂抹二次。●边缘胶水应充分涂抹。

三、如何上墙a、将刷好胶水的第一幅壁纸．拧开上半部靠近垂直线。注意：靠近垂直线时要光要离垂直线1cm左右，然后用手轻轻移动壁纸，直至壁纸边缘与垂直线完全紧贴。b、用刮板刮平上半部分壁纸

纸质壁纸应注意：1、纸质壁纸比较脆弱，施工时应格外小心。2、施工前将指甲剪干挣，以免指甲在壁纸上留下划痕。3、施工前保持壁纸的平整、干净。4、不能用水清洗表面，若发现有污渍，应用海绵吸水后，拧开一部分水分，保持一定的湿度。然后用湿抹布轻轻擦拭。5、纸质壁纸决不可放在水中浸泡。6、注意不要让任何粘胶贴到壁纸表面，否则会使该壁纸产生变色或脱落。7、一旦胶水粘在壁纸表面，应立即用海绵清洗，若待胶水干后再擦，会破坏印刷表面。8、胶水调配与其他壁纸相比浓度应稀一些，便于施工。9、纸质上胶后膨胀系数大，贴上墙干后接缝处容易收缩开裂。解决办法有两种：a．在上墙要干时，用湿海绵从中间开始擦拭壁纸表面，每幅接缝处留2—3cm不要擦水。b．在接缝处加白胶或强力胶。

效果图

温馨提示：图片在阳光下拍摄，难免有色差，均以实物为准