

改性乳化沥青设备生产厂家 改性乳化沥青设备 鸿途道路价低质高

产品名称	改性乳化沥青设备生产厂家 改性乳化沥青设备 鸿途道路价低质高
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

产品详情

乳化沥青设备的主要配置系统：

系统1.乳化机是设备的关键部位，主要通过定子、转子之间由于高速运转所产生的剪切力而对物料起到研磨、分散作用。

系统2.沥青配置系统，应具备升温、控温、保温的功能，并具备一定的容量，改性乳化沥青设备厂，能满足生产1-3小时。沥青配置系统一般由罐体、加热器、温控器、搅拌器、液位控制器等组成。

系统3.皂液掺配系统，由热水罐与皂液罐及相应管道组成。皂液掺配系统中所有与皂液接触的部位，采用防腐蚀的材料和技术处理，以提高系统的使用寿命。

乳化沥青设备 性能优良、控制可靠，通过对于相关机械、设备的使用我们也可以得出一些原理，例如在对绝大多数设备使用时通常都不是独自运行，而需要相关部件的共同配合而完成我们想要达到的那种效果，乳化沥青设备的运行便是如此。

乳化沥青设备设备的组成：有沥青过渡罐（保温）、乳化液掺配罐（不锈钢）、成品罐、调速沥青泵、调速乳液泵、乳化机、成品输送泵、电器控制柜、大底板管道和阀门等组成。

乳化沥青设备在投料时的注意事项：

事项1、乳化沥青设备的乳化机磨头无加热夹套的，改性乳化沥青设备报价，在使用前必须先加入适量的柴油，让乳化机循环运转3~5分钟，使机体产生热量，运转后的温度在80~100度左右打开出油管上闸阀，放掉机内柴油。乳化机磨头的温度在80~100度左右这样做才能放料投入生产。有加热夹套的，开机前先预热磨头，然后放料投入生产。

事项2、投料生产时要先打开乳化沥青设备的乳化液阀门，改性乳化沥青设备生产厂家，然后打开沥青阀门，改性乳化沥青设备，以防转定子出现咬死现象。乳化沥青设备刻度盘上出厂时一般调整在0位，向右调节间隙变大，刻度盘上一小格的变动量为0.01毫米。乳化沥青设备可根据需要随时调节到理想的间隙。

改性乳化沥青设备生产厂家-改性乳化沥青设备-鸿途道路价低质高由平原鸿途道路工程有限公司提供。平原鸿途道路工程有限公司（www.sdhtdlgc.com）位于山东德州平原县恩城镇318省道北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿途道路在行业专用设备中享有良好的声誉。鸿途道路取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鸿途道路全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。