

SR塑性止水材料SR胶

产品名称	SR塑性止水材料SR胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5520.00/吨
规格参数	类型:塑性填料 型号:SR,GB 用途:面板坝专用
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR塑性止水材料是什么

SR塑性止水材料是指GB柔性填料又叫SR塑性填料。SR塑性止水材料主要材质是丁基橡胶、具有良好的化学稳定性和热稳定性，较突出的是气密性和水密性。这种SR塑性止水材料用于混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水的新型流动型嵌缝止水材料，SR塑性止水材料是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。

SR塑性止水材料概述：

SR塑性止水材料是黑色光亮的黏性体，用手拽有明显的拉丝，无味。可以任意揉搓，施工方便，包装规格为25千克/箱、成品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。SR塑性止水材料规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸，柔性填料包装为25公斤/箱。

SR塑性止水材料施工：

SR塑性填料(以下简称SR)塑性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能更好地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。

SR塑性止水材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用冲洗干净，风干后再用，施工准备用钢筋台车将“SR塑性填料”、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

嵌缝处理用钢刷将预留V槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。V槽清理干净后自然晾干。SR塑性止水材料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏

刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将SR填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。之后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。SR塑性止水材料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。