

GX-3000理研四合一检测仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | GX-3000理研四合一检测仪 |
| 公司名称 | 上海华茗仪器仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:RIKEN 型号:GX-3000 适用范围:毒气 |
| 公司地址 | 上海市静安区胶州路397号5号楼263室 |
| 联系电话 | 021-62588865 13564243527 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|----|---------|
| 品牌 | RIKEN | 型号 | GX-3000 |
| 适用范围 | 毒气 | | |

gx-3000理研四合一检测仪

| |
|-----------------|
| 特点: |
| 能检测4种气体和温度 |
| 本质安全/防爆结构设计 |
| 防水设计 |
| 能长时间检测 (约12小时) |
| 360度声光报警 |
| 使用充电电池 |
| 数据记录 (最长180天) |
| gx-3000理研四合一检测仪 |

| | | | | |
|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 规格: | | | | |
| 型号 | gx-3000 | | | |
| 检测气体 | 氧气 | 可燃性气体 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
| 检测原理 | 交流电池式 | 接触燃烧式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
| 测量范围 | 0-25.0%vol | 0-100%lel | 0-30.0ppm | 0-150ppm |
| | 25.1-40%vol | | 30.5-100.0ppm | 151-500ppm |
| 报警设定值 (标准) | 1st 18%vol | 1st 10%lel | 1st 10.0ppm | 1st 25ppm |

| | 2nd 16%vol | 2nd 50%lel | 2nd 30.0ppm | 2nd 50ppm |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| 采样方式 | 扩散式 | | | |
| 显示(读数) | lcd背景灯显示屏 | | | |
| 反应时间 | 约在30秒内 | | | |
| 连续使用时间 | 约12小时(连续测定模式下)[标准]约240小时(长期测定模式下)[选配](25℃、充足电后、没有警报发生、没有照明时) | | | |
| 电源 | 专用内藏ni-cd电池、直接充电式 | | | |
| 安全等级 | 本质安全、耐压防爆构造、exiad bt3x | | | |
| 使用温度 和湿度 | -20℃ ~ +40℃ , 30% ~ 95%rh (趋向结霜) | | | |
| 尺寸和重量 | 约5.6(w) × 152(h) × 56(d)mm 约500g | | | |