

橡胶减震块 橡胶减震块加工厂 皇冠橡塑

产品名称	橡胶减震块 橡胶减震块加工厂 皇冠橡塑
公司名称	日照皇冠橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	15763316668

产品详情

橡胶垫也分为很多种，橡胶减震块定制加工，每种的优势都有不同，我们可以从以下内容了解到橡胶垫的优缺点：

1、天然橡胶

这是由橡胶树采集胶乳制成的，橡胶减震块加工厂，是异戊二烯的聚合物。有着出色的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中容易遇热变粘，在矿物油或中易膨胀和溶解。优点：弹性好，耐酸碱。

缺点：不耐候，不耐油(可耐植物油)是制作胶带、胶管、胶鞋的原料，适合用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。

2、丁胶

丁二烯与之共聚合物，在耐磨性及耐老化性能上效果更好，但机械强度则较弱，可与天然胶掺合使用。

橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品，这种产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，橡胶减震块，以满足上部构造的水平位移。橡胶垫块的布置主要和桥梁的结构形式有关。通常在布置支座 橡胶垫块时需要考虑以下的基本原则：（1）上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；（2）橡胶垫块必须能可靠的传递垂直和水平力；（3）橡胶垫块应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；（4）当桥梁位于平坡上，固定橡胶垫块宜设在主要行车方向的前端桥台上；（5）橡胶垫块宜设置在具有较大垫块反力的地方；（6）在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度；

橡胶垫橡胶垫属于垫片系列，是由橡胶垫原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶垫制品的特性而设计配方，并且定下所需要的产品硬度。产品制作成型由橡胶垫平板硫化机进行模压成型。产品成型后后进行飞边处理，把产品表面处理光滑刺。

橡胶垫样式多样，多数是用橡胶制作而成，通常我们见到的有透明胶垫、EVA胶垫、EVA脚垫、圆形脚垫、玻璃垫、防撞垫、防滑垫、防震垫片、防腐垫片等等。橡胶垫分为天然橡胶垫和合成橡胶垫。其分类有天然橡胶垫NR、丁胶SBR、丁基橡胶垫 R、氢化丁晴胶HNBR、乙丙胶EPDM、丁晴胶NBR、氯丁胶CR等。工业用橡胶垫，又称为“工业用橡胶板”。

橡胶减震块-橡胶减震块加工厂-皇冠橡塑(诚信商家)由日照皇冠橡塑制品有限公司提供。日照皇冠橡塑制品有限公司(www.rzxingguan.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。皇冠橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：日照市岚山区中楼镇鸡山沟村，联系人：张经理。