

畜牧风机湿帘 杰诺温控 畜牧风机

产品名称	畜牧风机湿帘 杰诺温控 畜牧风机
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

山东杰诺温控设备制造有限公司多年来致力于负压风机、湿帘、水帘事业，不管从热风机、热风炉，还是从负压风机方面，都做出了优质风机，是专业负压风机，畜牧风机，湿帘风机、热风炉设计、制造、安装企业。杰诺公司拥有高素质的员工队伍，其中高级工程师5人，中初级技术人员16人，员工100余名，为杰诺未来的发展计划打好稳固、坚定、开拓、创新等的基础。

产品特点： 框架：采用先进的自动加工工艺，一次成型，特厚镀锌层（150 g/m²），抗腐蚀性极强，底部加排水口。 皮带轮；航空铝合金V型轮毂，热压铸成型，材质轻，强度高，韧性好，不断裂； 扇叶：6片新型一次冲压成型不锈钢扇叶，不变形、不断裂、美观耐用。整机经过动平衡试验，其合理的叶型角度，在确保产生大气流量同时，产生非常低的噪音。 百叶窗；高强度热镀锌板，采用独特的百叶自动打开装置，（重锤）；保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持90°打开，使百叶达到不阻风、防风、防雨、防尘； 重锤式开闭机构：其开关机构，是借助两个无需动力的百转重锤，配置自动装置来实现，百叶达到防风、防尘、防雨； 电机；采用V型皮带传动，配置的节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级； 皮带：进口B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护。 检测：严格的六道质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测；

山东杰诺温控设备制造有限公司

我国养殖业生产实践和相关科学研究已经证明，在规模化、集约化养殖生产中，养殖整体健康水平的好坏、生长速度，繁殖季节能否稳定高产等都直接受到舍内空气环境的影响和制约，舍内空气环境控制的好坏是规模化养殖业生产能否有效进行的重要因素。为了提高养殖整体的健康水平，提升规模化养殖的生产效率，必须对养殖的环境进行有效的控制。

畜牧风机的使用与保养：

- 使用与维护：
- 1、每台负压风机适用于70—100m²房间降温。
 - 2、负压百页风机+水帘系统使用前，畜牧风机价格，请检查湿帘和水池中是否有纸屑和尘土等杂物，在每年使用期内应清洗6~10次。水帘直接用水龙头冲洗，加入池中的水应为自来水或其它清洁水，以保持管路的畅通和湿帘的效率。
 - 3、电机是风机的核心，防腐畜牧风机，若发生故障应立即切断电源，及时请电工修理。安装时要注意接好地线，以确保人身安全，拆装叶轮时要小心，以免使叶片变形与箱体相碰。
 - 4、水池或水箱中的浮球阀应确保水位到达下限时能自动补水，在水位达到上限时断水；若浮球阀控制失灵，发现池中缺水或达到高水位也滴水时，畜牧风机，应及时调整或更换。
 - 5、如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水，水泵是否运转，以及供水管路和水泵入水口是否能过水，供水管路上的小孔是否堵塞，并检查喷水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度应大于80mm。
 - 6、由于风机是低压型的（静压、动压均小），故不能在百叶窗负压风机出风口用加长管道的办法来远距离送风。
 - 7、风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。
 - 8、百叶窗负压风机安装好后，应将防雨百叶罩栓住，以免刮大风将盖掀下。
 - 9、冬季水帘不用时，要将水池或水箱内水放净，并用塑料布或棉布把水帘和箱体包扎好，以免风沙进入室内。

畜牧风机湿帘-杰诺温控(在线咨询)-畜牧风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司（www.sddafa.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！