

# 符合GA494-2004标准手式下降器/胸式上升器/滑轮O型钩D型钩

产品名称	符合GA494-2004标准手式下降器/胸式上升器/滑轮O型钩D型钩
公司名称	泰州市恒安消防器材有限公司
价格	100.00/件
规格参数	型号:法国PZ 承载:45KN ( kg ) 类型:轻型高强度钛合金
公司地址	泰州市开发区永兴路318号11室
联系电话	13961087556

## 产品详情

型号	法国PZ	承载	45KN ( kg )
类型	轻型高强度钛合金		

消防用防坠落辅助部件是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件。可完成救援人员的上升或下降。包括：

- (1) 50米安全绳一根，直径 12.5mm且 16mm，绳两端有 > 50mm回头，扎缝处热封。最小破断强度 40kn。
- (2) 50米安全绳一根，直径 9.5mm且 12.5mm，绳两端有 > 50mm回头，扎缝处热封。最小破断强度 20kn。
- (3) 轻型铝制安全钩两个，开口尺寸不小于40mm，偏口式。开口闭合状态时长轴的破断强度不小于27kn，配高空挂钩器。
- (4) 通用型铝制安全钩两个，开口尺寸不小于45mm，偏口式，开口闭合状态时长轴的破断强度不小于40kn，带自锁和误操作装置。
- (5) 手式上升器（左右手各1个）。承受负荷不小于5kn，适合直径不小于12.5mm的安全绳。
- (6) 胸式上升器1个，承受负荷不小于5kn，适合直径不小于12.5mm的安全绳。
- (7) 脚式上升器1个，耐磨损，承受负荷不小于5kn。
- (8) 抓绳器1个，承受负荷11kn，向上易于滑动，向下易于制停。有快速下降保护功能。发生坠落时能自动锁紧绳索，适合直径8mm至13mm安全绳。

(9) 手控下降器1个，承受负荷不小于22kn，适合直径8mm至12.5mm安全绳。

(10) 通用型平底滑轮2个，极限负荷不小于36kn，直径不大于45mm，适合直径12.5mm-16mm安全绳。

(11) 双摆滑轮1个，工作负荷不小于22kn，工作负荷不小于22kn，适合直径12.5mm-16mm安全绳。

(12) 拯救型三角带1个，承重不小于26kn，适合儿童和成人使用。有不同束缚点的位置，无需调校适合不同体型的人。

(13) 攀登作业用牛皮手套2付。

(14) 绳索护件1套：包括黑色绳索护套2个，帆布及聚乙烯材料制成，长度不小于60cm，长不小于390mm，宽不小于130mm，高不小于40mm；1米\*1米绳索护垫1个，四层耐磨层；两槽和四槽绳索墙角护板各1个，材质为高分子pvc材料，长不小于410mm，宽不小于250mm。所有绳索护件配备9.5mm的安全绳和带自锁的安全环。

(15) 双人连接带1根，负荷不小于16kn，具有可调校功能，长度不小于1.2m，两端d型环最小破断强度不小于36kn。

(16) 双耳救援八字环1个，最小破断强度不小于40kn，适合直径10.5-13mm的安全绳。

(17) 大于4.6米红色固定带2根，最小破断强度不低于18kn。

(18) 1米固定安带1根，最小破断强度不低于18kn。

(19) 专用绳包1个，能够存放2条以上50米安全绳。

(20) 专用器材包1个，能够存放所有部件。

(21) 10种以上功能组合工具1套，腰包1个。

《国家消防用防坠落装备》 ga494-2004要求的产品完全提供消防装备质量监督检验中心

恒安消防为你提供更加专业的消防装备！

欢迎来电！曹友勤13961087556

0523-86857029

网址：[www.tzhaxf119.com](http://www.tzhaxf119.com)

sys59253556.cn.alibaba.com