

羟丙基甲基纤维厂家，羟丙基甲基纤维素供应

产品名称	羟丙基甲基纤维厂家，羟丙基甲基纤维素供应
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:羟丙基甲基纤维素 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

廊坊赫翌羟丙基甲基纤维(HPMC)广泛用于建筑材料、涂料、合成树脂、陶瓷、医药、食品、纺织、农业、化妆品、烟草等行业。甲基纤维素是以天然高分子材料纤维素为原料，经一系列化学加工而制得的非离子型纤维素醚。甲基纤维素是一种无嗅、无味、无毒的白色粉末，能溶解于冷水，形成透明的粘稠溶液。具有增稠、粘合、分散、乳化、成膜、悬浮、吸附、胶凝、表面活性、保持水分和保护胶体等特性。

一、羟丙基甲基纤维产品技术要求：符合美国ASTMD、2363SFUW，符合美国药典

羟丙基甲基纤维粘度规格：

类型	规格	范围mpa.s
特低粘度		
	5	
	3—7	
	10	
	8—12	

13——15

低粘度

25

20——40

50

30——60

100

80——120

高粘度

4000

3500——5600

12000

10000——14000

特高粘度

20000

17000——22000

25000

22000——28000

30000

27000——32000

40000

37000——42000

50000

2900——3900*

100000

4100——5600*

注： 为1%水溶液20 时的粘度 为2%水溶液20 时的粘度

二、羟丙基甲基纤维产品溶解方法：

本产品在大于85 以上的水中膨润、分散，通常采用以下方法溶解：

1、取需要数量热水的1/3，搅动使所加产品完全溶解，再加入剩余部分热水，可以是冷水，甚至可以加冰水，搅拌至适宜的温度（20 ），即可完全溶解。

2、干式掺合混合：

如遇其它粉状物的配合中，应先与粉状物充分混匀再加水，便能很快溶解，不会结团。

3、有机溶剂湿润法：

首先将该产品分散到有机溶剂中或用有机溶剂湿润，再加入到冷水，可以很好的溶解。

三、羟丙基甲基纤维配制溶液注意事项：

1、在加入该产品时和加入之后，应充分搅拌达到*高粘度。

2、产品规格：低粘度小于4万中粘度5-10万高粘度10 - 15万。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

欢迎广大建材行业的朋友们来电咨询！河北赫翌胶业纤维素愿与您携手共进！