

# 鑫源供应巨野市水泥管 直径1350钢筋混凝土管

产品名称	鑫源供应巨野市水泥管 直径1350钢筋混凝土管
公司名称	曲阜市鑫源水泥制品有限公司
价格	800.00/米
规格参数	国标二级:1350平口
公司地址	曲阜市姚村镇曲宁路9号
联系电话	18253733321

## 产品详情

- 1、在建造地基前，要先制作地基图，地基图一定要结合水泥仓的高度、重量、支腿的高度制作地，而基坑的深度不仅仅要结合水泥仓本身的性质，还要结合环境，自然气候制作
- 2、建造地基时一定要用专业人员严格按照地基图来建造，保证地基的质量；
- 3、建造地基的工作人员不得擅自修改地基图，如果地基图需要修改，可以召开会议讨论方案；
- 4、一般建好一个地基需要3-5天，但是基于天气，气候问题可以少有调整，一定要保证地基完全晾干，不要急于求成；
- 5、建好地基，安装水泥仓时如果遇到了下雨的天气，就不要再安装，等晴朗时再进行，安装前为了安全要重新检查一遍地基，防止安全隐患。

- 1、在储存良好的条件下，因为水泥制品会吸收空气中的水分缓慢水化而丧失强度；
- 2、水泥进场后，应立即进行检验，为确保工程质量，应严格贯彻先检验后使用的原则；水泥检验的周期较长，一般要1个月。
- 3、袋装水泥储存3个月后，强度降低约10%~20%；16个月后，约降低15~30%，一年后约降低25%~40%；
- 4、水泥在运输和保管时，不得混入杂物；
- 5、不同品种、强度等级及出厂日期的水泥，应分别储存，并加以标志，不得混杂；
- 6、散装水泥应分库存放；袋装水泥堆放时应考虑防水防潮，堆置高度一般不超过10袋，每平方米可堆放一吨左右；
- 7、使用时应考虑先存先用的原则；存放期一般不应超过3个月。

现在水泥制品在我们的生活中已经随处可见，也许有细心的人在使用的过程中会发现水泥管的一些地方有泛白。

大计。