

消防维保 保定消防维保 河北建筑消防中心

产品名称	消防维保 保定消防维保 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

- 1、每个室外消火栓的用水量应按10 ~ 15L/s计算；水泵结合器的用水量10L/S - 15L/S。
- 2、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米 - 13米
- 3、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
- 4、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
- 5、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米
- 6、供消防车取水的消防水池，保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口，其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m；

1.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用A级装修材料，保定消防维保，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

2.建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消防维保，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

3.建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时，应符合国家有关消防规范和法规的规定。

出行的旅客，万一在隧道内遇到火灾时该如何安全逃生呢？

- 1、应及时撤离车辆，朝着起火点烟雾流相反的方向逃生。

- 2、及时用水打湿毛巾或衣物捂住口鼻，以此过滤毒烟，如无水源也可用尿液代替。
- 3、低身弯腰行走，烟雾往往伴随着高温往隧道上部移动，下部毒烟相对较少，应利用这个时机迅速撤离。
- 4、留意隧道内的提示标志，消防维保，及时找到隧道内的逃生门逃生。
- 5、要牢记往上风口跑，就是逆着风跑。由于隧道内形成了一个天然“卧”着的通风烟囱，河北消防维保，里面本来就有空气流动，如果此时顺风逃生，将会被毒烟雾气追上造成伤亡。

消防维保-保定消防维保-河北建筑消防中心(诚信商家)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心(www.hbjzxf.com)为客户提供“消防维保,消防检测,消防安全评估,消防产品销售,消防维修改造”等业务,公司拥有“河北消防中心”等品牌。专注于火警探测、报警设备等行业,在河北石家庄有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王贤。同时本公司(www.hbjzxf.com)还是从事消防维保,消防检测,消防评估的服务商,欢迎来电咨询。