

南昌SR-2型柔性填料标准

产品名称	南昌SR-2型柔性填料标准
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

南昌SR-2型柔性填料标准

SR柔性填料厂家具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

SR柔性填料厂家应用范围：

- (1)各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- (2)大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- (3)地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- (4)混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

SR柔性填料施工方法对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；**再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，**覆盖上PVC保护盖板。

SR柔性填料的嵌填，采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

一、填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷底胶，底胶是我公司提供的配套产品，然后接通电源，用填料挤出机进行SR柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5—以内)。

二、人工嵌填：根据SR柔性填料设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理，涂刷底胶，底胶必须由我公司提供，待底胶开始变粘稠时粘贴SR填料板(撕去SR填料板一边的防粘纸，沿SR填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出SR柔性填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR柔性填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，SR柔性填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。