

# 贵阳PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	贵阳PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

衡水天鹏橡塑有限公司是合格的橡胶止水带生产厂家，专注于生产背贴式橡胶止水带,钢板止水带,橡胶止水带生产厂家,中埋式钢边止水带，桥梁伸缩缝，桥梁支座等工程橡胶系列产品的生产与销售，同等价格比品质，同等品质比服务等系列产品于一体的生产厂家。公司生产设备完备，制造工艺合理，检测手段齐全，产品质量稳定。公司在严格执行生产标准，注重产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的售后服务。公司设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并较大限度地满足用户的需要。

制品型遇水膨胀止水条更便于装置，而且控制其胀大方向，防水止水条长度方向的伸长。装置及注意事项:固定止水条的砼界面坚持平坦、枯燥，装置前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已断定的装置部位。但有必要将有注浆管的面按放在原砼界面上。注浆管型遇水胀大止水条衔接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，衔接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆衔接收套入平等的另一条止水条上衔接二通上。根据所装置止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆衔接收内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水运用。有必要将所衔接的止水条中的注浆衔接收与三通联接件结实粘结。

橡胶止水条是采用一种既有橡胶成品特性，又有遇水自行胀大以止水的功用。广泛应用于人防、地铁、地道、污水处理工程、伸缩缝、裂缝。橡胶止水条的分类1.腻子型止水条腻子型遇水胀大止水条是近期研发的新商品，它具有遇水胀大的特别功能。具有弹性接缝止水资料的密封防水作用，当接缝双面侧间隔加大到弹性防水资料的弹性复原率以外时，因为该资料具有遇水胀大的特性。在资料胀大规模以内依然能起止水作用。2.制性格止水条成品型遇水胀大橡胶止水条它具有吸水后胀大率高，加压不失水，与空气触摸不风化，耐酸碱性安稳，抗老化等长处。该商品首要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带。3.自粘性胶条自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，通过特别技术加工而成的一种新式橡胶防水资料。

止水带防水功能是建筑工程质量要求基本的功能之一，只有从设计开始就重视它，才能从根本上杜绝建筑工程或构筑物渗漏问题，优良的建筑工程应做到主动性防水，因为止水带防水技术是一门综合性应用性很强的技术科学，提高建筑工程的防水质量，必须从整个止水带防水体系出发，既要研究止水带防水体系内的每个环节，又要研究这些环节之间的关联性，只有这样，才能解决工程整个止水带防水体系的问题，止水带整体防水是工程达到优良标准的必备条件之一。要使防水工程达到优良的标准怎能没有止水带呢

对于有防水要求的建筑，规定应该在地下部分至少是二级防水的要求，正常的防水设计中，已经有的措施中，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，在规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，就是在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。

当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300\*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用