

# 现货供应GB818尼龙塑料十字盘头螺丝

产品名称	现货供应GB818尼龙塑料十字盘头螺丝
公司名称	无锡晨丰螺丝工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 标准类型:国标 标准编号:GB818-85
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 82359888 13961852888

## 产品详情

是否提供加工定制	是	标准类型	国标
标准编号	GB818-85	品牌	华人
类别	开槽螺钉	头型	盘头
槽型	十字	作用方式	手拧
螺纹规格	M2-M10	表面处理	不经处理
材料等级	塑料	产品等级	A级

产品材质：pa、pp、pc、pps、pvc、peek、pvdf等

产品颜色：本色、白、灰色、红色、黑色等

产品特点：绝缘性良好，不生锈,不腐蚀，重量轻,阻燃等

产品说明：其他材料、规格、颜色可根据客户要求制作

产品类别：十字盘头螺丝

product coding	d	h	t( )	j
m2	3.7-4.0	1.1-1.3	0.5	0.5-0.7
m3	5.3-5.6	1.6-1.8	0.7	0.8-1.0
m4	7.7-8.0	2.2-2.4	1.0	1.0-1.3

m5	9.14-9.5	2.7-3.0	1.2	1.2-1.5
m6	11.5-12.0	3.3-3.6	1.4	1.6-1.9
m8	15.57-16.0	4.5-4.8	1.9	2.0-2.3
m10	19.8-20.0	5.7-6.0	2.4	2.5-2.8

product coding	specifications	product coding	
b0000p020040005	m2 × 0.4 × 5mm	b0000p050080035	
b0000p020040006	m2 × 0.4 × 6mm	b0000p050080040	
b0000p020040008	m2 × 0.4 × 8mm	b0000p060100008	
b0000p020040010	m2 × 0.4 × 10mm	b0000p060100010	
b0000p020040012	m2 × 0.4 × 12mm	b0000p060100012	
b0000p030050005	m3 × 0.5 × 5mm	b0000p060100016	
b0000p030050006	m3 × 0.5 × 6mm	b0000p060100020	
b0000p030050008	m3 × 0.5 × 8mm	b0000p060100025	
b0000p030050010	m3 × 0.5 × 10mm	b0000p060100030	
b0000p030050012	m3 × 0.5 × 12mm	b0000p060100035	
b0000p030050016	m3 × 0.5 × 16mm	b0000p060100040	
b0000p040070006	m4 × 0.7 × 6mm	b0000p060100050	
b0000p040070008	m4 × 0.7 × 8mm	b0000p060100060	
b0000p040070010	m4 × 0.7 × 10mm	b0000p080125010	
b0000p040070012	m4 × 0.7 × 12mm	b0000p080125016	
b0000p040070016	m4 × 0.7 × 16mm	b0000p080125020	
b0000p040070020	m4 × 0.7 × 20mm	b0000p080125025	
b0000p040070025	m4 × 0.7 × 25mm	b0000p080125030	
b0000p040070030	m4 × 0.7 × 30mm	b0000p080125035	
b0000p040070035	m4 × 0.7 × 35mm	b0000p080125040	
b0000p040070400	m4 × 0.7 × 40mm	b0000p080125050	
b0000p050080006	m5 × 0.8 × 6mm	b0000p080125060	
b0000p050080008	m5 × 0.8 × 8mm	b0000p100150020	
b0000p050080010	m5 × 0.8 × 10mm	b0000p100150025	
b0000p050080012	m5 × 0.8 × 12mm	b0000p100150030	
b0000p050080015	m5 × 0.8 × 15mm	b0000p100150035	
b0000p050080016	m5 × 0.8 × 16mm	b0000p100150040	
b0000p050080020	m5 × 0.8 × 20mm	b0000p100150050	
b0000p050080025	m5 × 0.8 × 25mm	b0000p100150060	
b0000p050080030	m5 × 0.8 × 30mm		

---

产品使用说明：

建议：

需要对每个压铆紧固件提供一个规定尺寸的安装孔。需要确保在施加安装力之前压铆紧固件的底端（或导向槽）在安装孔中。需要在平行的面之前施加扣紧力。扣紧力是为了在使用时固定紧固件及在装配时阻抗扭转。需要施加足够的安装力使扣紧环沿着整个周边完全嵌入并使凸台面正好和板接触。

禁忌：

不要在铝板阳极氧化或表面处理之前安装钢或不锈钢紧固件。不要在安装压铆紧固件之前去除周边的毛刺——因为去除毛刺会消耗掉用于扣紧紧固件与板的金属。不要在此表中的最短边缘距离更靠近板的边缘安装压铆紧固件。（除了使用特殊夹具防止板的边缘隆起）不要过度挤压，这会弄平头部，使螺纹变形并使板弯曲。在批量生产前，应该通过试验确定最佳安装力。不要试图用锤子来安装紧固件，锤子不会使板材平稳地流动且与紧固件的轮廓产生嵌锁。不要从紧固件的头部安装螺丝，需要从紧固件头部的对面安装，这样可使紧固件的力朝向板。不要在板的预涂层安装压铆紧固件。

公司简介

无锡华人五金有限公司，致力于紧固件和五金配件的销售，集生产、代理、仓储物流于一体。立体式紧固系统解决公司。公司拥有先进的生产设备、仓储设备，全面保证产品的品质以及高效的配送。我们不仅为客户提供优质的产品，更是为客户一站式的解决紧固件方面的问题。

小小螺丝，却紧固着这个世界的每一个角落。但是螺丝虽小，却种类繁多，品质相差也很大。针对行业的特性，我们制定了整体的方案来解决这一难题。我们对市场的深度掌握保证了货品的优质，有高效的团队完成客户产品的配送，并有自己的车间加工特殊非标类的紧固件。我们坚信，通过我们的努力必定可以为客户解决在紧固件方面的任何问题。不用再担心螺栓的断裂，也不用再为供应不到货物而烦恼。因为这一切华人五金都讲为客户解决。

选择华人五金，就是选择品质和服务。我们不仅仅是销售紧固件，更重要的是我们承载着对客户理解。

母厂设备展示：

质量检测设备

## 重点技术推荐：

不锈钢板材铆接技术及产品解决目前304、316不锈钢板材尤其是薄板连接紧固的变形难题。

高耐蚀不锈钢技术304不锈钢钝化后 500h才出现锈蚀

高耐腐蚀不锈钢钝化后 2000h才出现锈蚀。

不锈钢产品防锁死技术通过新凯特殊工艺处理后，在不锈钢表面形成保护润滑干膜。防止锁死发生。

压铆件及其它连接件无磁技术新凯开发的无磁压铆螺钉能够完全解决304不锈钢加工后的微磁现象，可达到完全无磁。该产品广泛用于雷达等通讯行业。

奥氏体不锈钢表面强化工艺奥氏体不锈钢螺丝表面强化处理后，可有效提高螺丝的表面硬度和耐磨性，并具有良好的耐腐蚀性能。

深度盲孔内螺纹无屑处理工艺通过新凯特有技术，可以完全避免产品因残留废屑而产生的安全和性能隐患。